

# FDV Dokumentasjon

Funksjon, Drift og Vedlikehold

## Teknisk informasjon:

Produktnavn:	Produktnummer:	Produsent:
TERRA ANTRACITE 60X120	LTG2100-6121	Kina
TERRA ANTRACITE 60X60	LTG2100-661	
TERRA ANTRACITE 90X90	LTG2100-991	
TERRA ANTRACITE MOSAIC 5X5	LTG2100-551M	
TERRA BEIGE 60X120	LTG2100-6123	
TERRA BEIGE 60X60	LTG2100-663	
TERRA BEIGE 90X90	LTG2100-993	
TERRA BEIGE MOSAIC 5X5	LTG2100-553M	
TERRA CENERE 60X120	LTG2100-6122	
TERRA CENERE 60X60	LTG2100-662	
TERRA CENERE 90X90	LTG2100-992	
TERRA CENERE MOSAIC 5X5	LTG2100-552M	
TERRA CHIARO 60x120	LTG2100-6124	
TERRA CHIARO 60x60	LTG2100-664	
TERRA CHIARO 90x90	LTG2100-994	
TERRA CHIARO MOSAIC 5X5	LTG2100-554M	

Format:	5x5, 60x60, 60x120, 90x90	NORM: ISO 10545/2
Vannopptaksklasse:	B I a	NORM: NS-EN 121
Vannopptak (%):	E < 0,5%	NORM: ISO 10545/3
Slitasjegruppe (PEI):	IV	NORM: ISO 10545/7
Ripefasthet (MOHS):	-	NORM: NS-EN 101
Sklisikkerhetsklasse:	-	NORM: DIN 51097
Risikogruppe	R10	NORM: DIN 51130
Annet: (kjemisk bestandighet etc.)	Bestandighet mot flekker: Klasse 5 <sup>(1)</sup>	

(1) Klasse 5 betyr at flekk produsert av testet løsning kan vaskes vekk med fuktig klut.

## Produktbeskrivelse:

### *Serie Terra, Gulvflis:*

Serien Terra er en slitesterk uglasert porcellanato flis egnet for de fleste typer vegger og gulv, inne- og utendørs. Flisen kommer i en serie med fire ulike farger. Overflaten er noe ujevn og matt, med steinstruktur og fargespill.

## Anvisninger for drift og vedlikehold:

### *Materiale:*

Flisen er bestående av en farget porcellanato kjerne, som gir et tett hardbrent gods med høy trykk- og bøyestrekfasthet. Overflaten er noe ujevn og matt med steinstruktur.

### *Rengjøring og vedlikehold:*

Daglig rengjøring gjøres med en myk klut eller svamp som er fuktet i varmt vann. Ved behov kan det benyttes et mildt rengjøringsmiddel uten olje, fett, slipe- og skuremiddel. Vask over med rent vann, og tørk til slutt over med en lett fuktig klut. Rengjøringsmidler med slipemiddel, ammoniakk, blekemiddel eller andre sterke oppløsningsmidler må ikke benyttes da de kan skade flisenes overflate. Ved behov for sterkere renseprodukter kan det kjøpes spesialprodukter hos en fliseforhandler.

### *Ettersyn/kontroll:*

Ved behov, kan flisene renses med et spesial rensmiddel egnet for fliser. Dette fås kjøpt hos de fleste fliseforhandlere. Det er alltid viktig å teste slike rensedmidler på en løs flis, eller et mindre synlig område, først før behandling av øvrige areal.

Med tiden vil fugemasse og silikonfuge kunne bli misfarget, og de bør da skiftes.

Flisenes kaliber/tono kode er merket på hver enkelt pakke. Det er viktig å kontrollere at denne koden er lik for alle pakkene som legges på et område, før montering. Montert vare gir ingen reklamasjonsrett som følge av farge-/størrelses avvik på pakkene. Det anbefales å ta vare på kaliber/tono merkingen på esken hvis det skulle være behov for ekstra fliser senere. Det anbefales også å ta vare på noen ekstra fliser etter legging, hvis uheldet skulle være ute og en flis blir skadet, slik at den enkelt kan skiftes.

### **Anvisning for deponering:**

*Avfallstype:* Blandet materiale

*Avfallshåndtering:* Deponeres på godkjent avfallsplass, under rene masse; Keramikk/Porselen.

Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

### **Teknisk service:**

Importør: MegaFlis AS  
Postadresse: Postboks 43, 1312 Slependsen.  
Telefon: 81 57 00 04  
Telefaks: 66 85 31 90  
E-post: [kundeservice@megafليس.no](mailto:kundeservice@megafлис.no)  
Internettadresse: [www.megafليس.no](http://www.megafليس.no)

