

Betongvibrator LXT®

DVR450

18V • 1 200mm • 13 000 min⁻¹

Mobil og effektiv 18V betongvibrator med 1200 mm skaft til å få ut luftlommer i betong ved støping

1200 mm skaft og 25 mm diameter.



LXT

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning	18 V
Spenning LXT	✓
Vibrasjoner pr min	13 000 min ⁻¹
Skaftlengde vibrator	1200 mm
Skaftdiameter vibrator	25 mm
Skive utkast	1 mm
Lydnivå (L _{pA})	70 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser)	≤ 2,5 m/sec ²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Vekt med batteri (EPTA)	3,3 - 3,8 kg
Produkt dimensjon (L x B x H)	1483 x 93 x 250 mm

Brukerfordeler

- Rask og smidig betongvibrator for arbeid med forskaling.
- Konstruksjonen er utformet for å beskytte motor, kopling og batteri mot betongstøv.
- Fungerer med 18V Li-ion batteri (ikke 1,3Ah).
- God manøvrerbarhet med bryter som kan brukes fra to retninger
- For å øke batteriets levetid vil batteribeskyttelsen stanse strømtilførselen til maskinen før det er helt utladet



RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)