

CAMINO ECO II 600 MM RUSTFRI MED MOTOR

Varenummer: 527.42.9268.2 



Pris kr. 3655,00

Priser er oppgitt inkl. mva.

SPESIELLE EGENSKAPER

- Denne modell er tilgjengelig i rustfritt stål
- Motor med dobbelt viftehjul
- Mulighet for balansert luftskifte via Trigger Modul

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenummer	Pris
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	795,00
Thermex Plasmex®-filter I - Rund	535.10.1000.9	8935,00
Kullfilter	535.42.9100.9	470,00
Thermex Trigger Link Modul	536.99.1000.9	2230,00

PRODUKTSPEKIFIKASJONER

MODELL:	Veggmonterte
MATERIALE:	Rustfritt stål
MÅL:	600,00 mm
HASTIGHETER (EX. BOOST):	3
BOOST:	Ikke
FILTER:	Alufilter

TEKNISKE DATA

STRØM:	230,00 V
AVTREKK:	150,00 mm
ÅRLIG ENERGIFORBRUK:	67,70 kWh/a
ENERGIEFFEKTIVITETSINDEKSEN:	87,90
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE:	D
HYDRAULISK EFFEKTIVITET:	9,80
HYDRAULISK EFFEKTIVITETSKLASSE:	E
BELYSNINGSEFFEKTIVITET:	16,10
BELYSNINGSEFFEKTIVITETSKLASSE:	C
FETTfiltreringseffektivitet:	69,00
FETTfiltreringseffektivitetssklasse:	D
MINIMUM LUFTMENGDE:	161,00 m ³ /h
MAKSIMAL LUFTMENGDE:	436,00 m ³ /h
LYDEFFEKTEMISJON MIN.:	41 dB(A)
LYDEFFEKTEMISJON MAX.:	66 dB(A)
ENERGIFORBRUK NÅR SLÅT AV:	0,00 W
ENERGIFORBRUK I STANDBY:	0,00 W
TID TILVEKST FAKTOR:	1,60
DEN MÅLTE STRØMNINGSHASTIGHETEN I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKTET:	261,80 m ³ /h
DEN MÅLTE VERDIEN AV DEN STATISKE TRYKKFORSKJELLEN I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKTET:	148,30 Pa
DEN MÅLTE VERDIEN AV DEN MEDFØLGENDE STRØMMEN I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKTET:	110,20 W
DEN ELEKTRISKE STRØMSTYRKEN TIL BELYSNINGSSYSTEMET PÅ KOKEPLATEN:	5,60 W
BELYSNINGSSYSTEMETS GJENNOMSNITTLIGE BELYSNING AV KOKEPLATEN:	90 lux