

MicroSense PP, Komfyrvakt for selvmontering

Variant: Komfyrvakt MicroSense PP hvit

Art.nr: IH2061

El.nr: 1418056



INFORMASJON

MicroSense er markedets minste, og mest avanserte komfyrvakt. Sensoren er trådløs, og kan monteres på veggen, i taket eller under kjøkkenviften.

Sensor og komfyrstikkontakt leveres ferdig paret og innstilt for standardinstallasjon, 45-60 cm over platetopp. Ved behov kan montasjehøyde enkelt justeres opp til 200 cm over platetopp.

Sensoren drives av kun ett CR2032 knappecellebatteri med forventet levetid inntil 6 år.

Intelligent funksjonalitet gjør at sensoren tilpasser seg brukerens matlagingsvaner og lærer seg over tid hva som er normale temperaturområder for den aktuelle platetopp.

MicroSense finnes i to varianter:

For fast montering som må installeres av elektriker (MicroSense), og denne varianten med påsatt kabel og støpsel (plugg) og for selvmontering, plug & play (MicroSensePP).

MicroSensePP har svært enkelt oppsett og tilkobling. Installasjonen utføres med kun 5 enkle trinn:

1. Slå av komfyrens/platetoppens sikringen.
2. Plugg komfyrvakten i komfyrstikkontakten og platetoppen i komfyrvakten.
3. Bestem plassering og monter sensoren med medfølgende limpute eller skruer. Juster om nødvendig sensorens følsomhet.
4. Slå på sikringen.
5. Test at alt virker.

FG-godkjent:

Komfyrvakt MicroSense er utarbeidet i henhold til standarden NEK EN50615, og godkjent av FG.

SPESIFIKASJONER

Alarmsignal: 80 dB(A) ved 1 m

Mål (H x B x L): Sensor: 11 x 38 x 94 mm, Styringsenhet: 46 x 119 x 135 mm

Kassering: Iht. kassering av elektronisk avfall (private husholdninger). EU-direktiv 2012/19/EU om resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE)

Batteri: CR2032

Strømforbruk: Maks 1 W

Maks forankoblet sikring: 25 A

Driftsspenning: 230 VAC, 50 Hz, 1-fase / 3 VDC

Materiale: Selvslukkende, halogenfri plast

Maks innkoblingsstrøm: 500 A

Radio: 433 MHz / 10 mW RF