



20

DoP002-LMD-21.10.2020

## Litex Membranduk

1	Varetypens unike identifikasjonskode	Litex Membranduk
2	Tilsiktet bruksområde	Membranduk til vegg og gulv i våtrom
3	Produsent	Litex AS, Pindsleveien 4, 3221 Sandefjord, Norge
4	Autorisert representant	Ikke relevant
5	System for vurdering og verifikasjon av byggevarens ytelser	System 2+
6.b	Europeisk bedømmelsesdokument: Europeisk teknisk bedømmelse: Teknisk bedømmelsesorgan: Tekniske kontrollorgan:	ETAG 022-2: November 2010 ETA-19/0142 Deutsches Institut für Bautechnik, DIBT Säurefliesner-Vereinigung e. V. DE 1212

## 7. Angitt ytelse

Egenskap	Verdi	Prøvemethode
Brannpåvirkning	Klasse E	EN 13501-1
Avgivelse av farlige stoffer	NPD*	
Vanddampmotstand ekv. luftlagstykkelse, $S_d$ -verdi	45,8 m	NS-EN-ISO 12572
Vanntetthet	Vanntett	NS-EN 14891
Rissoverbyggende evne	Kategori 3: 1,5 mm	ETAG 022-2
Heftfasthet	Kategori 2: $\geq 0,3$ MPa	NS-EN 14891
Motstand mot streifslag	NPD*	
Skjøteoverbyggende evne	Kategori 2: Bestått	ETAG 022-2
Vanntetthet ved gjennomføringer	Kategori 2: Bestått	ETAG 022-2
Dimensjonsstabilitet	NPD*	
Motstand mot temperaturaldring	Bestått	ETAG 022-2
Motstand mot vann	Kategori 2: $\geq 0,3$ MPa	ETAG 022-2
Motstand mot alkalitet	Kategori 2: Bestått	ETAG 022-2
Tykkelse	0,6 mm	

\*NPD = No Performance Determined (ingen ytelse angitt)

# YTELSESERKLÆRING

DoP002-LMD-21.10.2020



Ytelsen for byggevaren som angitt i nr. 1, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 7. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 3. Undertegnet for og på vegne av produsenten:

Navn og funksjon	Sted og dato	Signatur
David Gusland Produkt- og innovasjonssjef	Sandefjord, 21.10.2020	