

Multiflex 27



Med Multiflex 27 kan man enkelt holde det rent for snø og is i garasjeinnkjørsler, entreer, ramper, lastekaier og trapper, i så vel offentlige som private miljøer. På denne måten reduserer man risikoen for is, og man trenger ikke måke eller strø sand eller salt. Det gir bedre fremkommelighet og sikkerhet. Med riktig styring blir det også en økonomisk installasjon.

Egenskaper

Multiflex er en serieresistiv varmekabel med tilbakeledere som er utviklet for å takle de strengeste krav. Kabelen er isolert med teflon og har ekstra høy temperaturbestandighet, noe som gir en svært lang levetid.

Installasjon

Varmekabelen er beregnet for å legges i sand under asfalt eller belegningsstein. Den kan også legges i en finstøp over en betongplate eller festes mot armering for direkte innstøping. Normal legging er ca. 30 – 70 mm under ferdig overflate.

Styring

Anlegget kan styres med termostat. Ved større anlegg (>5 kW) anbefaler vi en temp.- og fuktbasert styring. Med en slik styring oppnår man en energibesparelse på opp til 75%.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

Kabeltype	2-leder med skjerm
Kaldkabel lengde	5 m
Kabeldiameter	6,5 mm
Laveste installasjonstemp.	-5 °C
Tilkobl.spenning	230 V
Minste bøyeradius	35 mm
Effekt	27 W/m
Godkjenning	CE

ARTICLETABLE:

El-nr.	Art.nr.	Effekt	Lengde	Areal ved 300 W/m ²	Areal ved 250 W/m ²	Areal ved 200 W/m ²
--	8960758	630W	23,5m	2,1m ²	2,6 m ²	3,0 m ²
1041800	8960760	1000 W	37 m	3,5 m ²	4 m ²	5 m ²
1041801	8960762	1300 W	46 m	4,5 m ²	5 m ²	6,5 m ²
1041802	8960764	1500 W	55 m	5 m ²	6 m ²	7,5 m ²
1041803	8960766	1850 W	68 m	6 m ²	7,5 m ²	9 m ²
1041804	8960768	2150 W	79 m	7 m ²	8,5 m ²	11 m ²
1041805	8960770	2700 W	99 m	9 m ²	11 m ²	13,5 m ²
1041806	8960772	3200 W	120 m	11 m ²	13 m ²	16 m ²
1041807	8960774	3650 W	132 m	12 m ²	14,5 m ²	18 m ²
1041808	8960776	4250 W	156 m	14 m ²	17 m ²	21,5 m ²

GARANTI:



Vi tilbyr 10 års garanti på materialfeil produkt for våre frostsikring kabel/varmekabelmutter/varmekabler beregnet for utendørs bruk, inkludert tilbehør inkludert i installasjonen.

Vi gir 5 års produktgaranti for den medfølgende termostaten.

Alle vilkår er tilgjengelig [her i garantivilkårene](#).

ACCESSORY:

Timer Snowmat

Tidsstrømbryter for styring av Snowmat. Spenning 230 V 50 Hz. Bryteevne 16 A. Kapslingsklasse IP 44. Tilkoblingstid 1 – 12 timer. Godkjenning CE.

El-nr.	Artikkelnr.	Betegnelse
1103060	8580103	Timer Snowmat



Festebånd Rustfritt

Brukes ved festing av varmekabel på industrianlegg.

El-nr.	Artikkelnr.	Betegnelse	Lengde
1103046	8935035	Festebånd rustfritt	10 m

