



## FDV Dokumentasjon

Funksjon, Drift og Vedlikehold

### Teknisk informasjon:

Produktnavn:	Produktnummer:	Produsent:
XS ANIMA WHITE BRILLO 60X120	300000000000032482	Cifre Ceramica, Spania
XS ANIMA WHITE BRILLO 60X60	300000000000042603	
ANIMA WHITE BRILLO MOSAIKK 30X30	300000000000044271	

Format:	60x120, 60x60, 30x30	NORM: ISO 10545/2
Vannopptaksklasse:	B I b	NORM: NS-EN 121
Vannopptak (%):	E < 0,3%	NORM: ISO 10545/3
Slitasjegruppe (PEI):		NORM: ISO 10545/7
Ripefasthet (MOHS):		NORM: NS-EN 101
Sklisikkerhetsklasse:	-	NORM: DIN 51097
Risikogruppe	-	NORM: DIN 51130
Annet: (kjemisk bestandighet etc.)	Bestandighet mot flekker: Minimum klasse 3 <sup>(1)</sup>	

(1) Klasse 3 betyr at flekk produsert av testet løsning kan vaskes vekk med et sterkt rensmiddel eller svakere oppløsning.

### Produktbeskrivelse:

#### *Serie Anima:*

Serien Anima kommer fra spanske Cifre. Porcellanato flisen er en slitesterk glasert flis egnet for inne- og utendørs. Flisen kommer i ulike moderne format med mål på 60x120, 60x60 og mosaikk på nett i 30x30. Overflaten er slett polert med inspirasjon av carrara-marmor. Dens særegne off-white fargeskala avbrutt av svært fine og elegante lysegrå årer får en ny betydning som er mer moderne og oppdatert.

### Anvisninger for drift og vedlikehold:

#### *Materiale:*

Flisen er bestående av en lys porcellanato kjerne, som gir et tett hardbrent gods med høy trykk- og bøyestrekfasthet. Overflaten er slett polert og har en middels høy slitasjestyrke.

#### *Rengjøring og vedlikehold:*

Daglig rengjøring gjøres med en myk klut eller svamp som er fuktet i varmt vann. Ved behov kan det benyttes et mildt rengjøringsmiddel uten olje, fett, slipe- og skuremiddel. Vask over med rent vann, og

tørk til slutt over med en lett fuktig klut. Rengjøringsmidler med slipemiddel, ammoniakk, blekemiddel eller andre sterke oppløsningsmidler må ikke benyttes da de kan skade flisenes overflate. Ved behov for sterkere rensesubstanter kan det kjøpes spesialprodukter hos en fliseforhandler.

### *Ettersyn/kontroll:*

Ved behov, kan flisene renses med et spesial rensmiddel egnet for fliser. Dette fås kjøpt hos de fleste fliseforhandlere. Det er alltid viktig å teste slike rensedmidler på en løs flis, eller et mindre synlig område, først før behandling av øvrige areal.

Med tiden vil fugemasse og silikonfuge kunne bli misfarget, og de bør da skiftes.

Flisenes kaliber/tono kode er merket på hver enkelt pakke. Det er viktig å kontrollere at denne koden er lik for alle pakkene som legges på et område, før montering. Montert vare gir ingen reklamasjonsrett som følge av farge-/størrelses avvik på pakkene. Det anbefales å ta vare på kaliber/tono merkingen på esken hvis det skulle være behov for ekstra fliser senere. Det anbefales også å ta vare på noen ekstra fliser etter legging, hvis uhellet skulle være ute og en flis blir skadet, slik at den enkelt kan skiftes.

### **Anvisning for deponering:**

*Avfallstype:* Blandet materiale

*Avfallshåndtering:*

Deponeres på godkjent avfallsplass, under rene masser; Keramikk/Porselen. Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

### **Teknisk service:**

Importør: MegaFlis AS  
Postadresse: Postboks 43 1312 Slependsen.  
Telefon: 81 57 00 04  
Telefaks: 66 85 31 90  
E-post: [kundeservice@megafli.no](mailto:kundeservice@megafli.no)  
Internettadresse: [www.megafli.no](http://www.megafli.no)

Undertegnet for og på vegne av produsenten:

\_\_\_\_\_  
**Jakob Horsholt**

\_\_\_\_\_  
**Innkjøpsansvarlig**

-----  
Billingstad

-----  
*Jakob Horsholt*

-----  
13.09.2022

**Sted**

**Signatur**

**Dato**