

## FDV Dokumentasjon

Funksjon, Drift og Vedlikehold

### Teknisk informasjon:

Produktnavn:	Produktnummer:	Produsent:
FASADESKIFER SLATE PANEL GLUED VNS1806 INTERLOCK	506810-04	Beijing Ginkgo Stone Factory, Kina
FASADESKIFER SLATE PANEL- GREY	506810-02	
FASADESKIFER SLATE PANEL VNP013 GREY	510798-13	
FASADESKIFER SLATE PANEL VNP015 RUST	510798-15	
FASADESKIFER SLATE PANEL- VNP015 RUST	506810-01	
FASADESKIFER SLATE PANEL VNP018 BLACK	510798-18	
FASADESKIFER SLATE PANEL- VNP018 BLACK	506810-03	

Format:	15x60x25-50 (10+40)	NORM: ISO 10545/2
Vannopptaksklasse:	-	NORM: NS-EN 121
Vannopptak (%):	-	NORM: ISO 10545/3
Slitasjegruppe (PEI):	-	NORM: ISO 10545/7
Ripefasthet (MOHS):	-	NORM: NS-EN 101
Sklisikkerhetsklasse:	-	NORM: DIN 51097
Risikogruppe	-	NORM: DIN 51130
Annet: (kjemisk bestandighet etc.)		

### Produktbeskrivelse:

#### *Serie Fasadeskifer slate panel, Naturstein:*

Serien Fasadeskifer slate panel er en slitesterk og grov skiferflis som egner seg godt både på vegg og brannmur innendørs, eller som bekledningsflis på fasade utendørs. Flisen har et moderne format med mål på 60x15x25-50 og 10x40. Overflaten er grov ujevn og matt ubehandlet. Et panel består av smalere striper og flere mindre fliser som er satt sammen, og har en varierende tykkelse på 1,5-2,5cm. Flisen kommer i tre ulike farger.

### Anvisninger for drift og vedlikehold:

#### *Materiale:*

Flisen er en skifer naturstein i panelformat, som er en lagdelt bergart med god kløv, og det vil derfor kunne løsne flak fra overflaten. Overflaten er ujevn, og kommer ubehandlet.

#### *Rengjøring og vedlikehold:*

Daglig rengjøring gjøres med en myk klut eller svamp som er fuktet i varmt vann. Ved behov kan det benyttes et mildt rengjøringsmiddel uten olje, fett, slipe- og skuremiddel. Vask over med rent vann, og tørk til slutt over med en lett fuktig klut. Rengjøringsmidler med slipemiddel, ammoniakk, blekemiddel eller andre sterke oppløsningsmidler må ikke benyttes da de kan matte ned flisenes overflate og skade eventuell overflatebehandling. Ved behov for sterkere renseprodukter kan det kjøpes spesialprodukter hos en fliseforhandler.

### *Impregnering og behandling:*

Skiferflisene er av naturstein og vil derfor ha porer som vil kunne trekke noe vann ved legging i fuktige miljøer. Flisene har også en matt og ujevn overflate, som kan vanskeliggjøre renhold, og det er derfor anbefalt å behandle flisene med en overflatebehandling. Det finnes ulike typer impregnering, oljer etc. avhengig av ønsket effekt og utseende. For veiledning om valg av type impregnering anbefales det å kontakte en av våre butikker. Etter legging av flisene, og før videre overflatebehandling må flisene renses grundig for støv og lim/fugemasse rester.

### *Ettersyn/kontroll:*

Ved behov, kan flisene renses med et spesial rensemiddel egnet for skiferfliser. Dette fås kjøpt hos de fleste forhandlere av naturstein. Det er alltid viktig å teste slike rensemidler på en løs flis, eller et mindre synlig område, først før behandling av øvrige areal.

Med tiden vil fugemasse og silikonfuge kunne bli misfarget, og de bør da skiftes. Skiferflisene er en naturstein, og det vil derfor kunne forekomme fargevariasjoner og uregelmessigheter i flisene. Det er viktig å sjekke alle flisene før montering, slik at de utseendemessig tilfredsstiller forventningene. Mineral og kalkutslag kan forekomme både før montering, og etter noe tids bruk. Montert vare gir ingen reklamasjonsrett som følge av ikke tilfredsstillende resultat. Kalk- og mineralutslag kan komme fra selve flisen eller underlaget. Det er derfor anbefalt å benytte en 2-komponent membran under flisene, ved legging utendørs og på betongdekke direkte på berggrunn ol. underlag. Det anbefales også å ta vare på noen ekstra fliser etter legging, hvis uheldet skulle være ute og en flis blir skadet, slik at den enkelt kan skiftes.

### **Anvisning for deponering:**

*Avfallstype:* Naturstein

*Avfallshåndtering:*

Deponeres på godkjent avfallsplass, under rene masse; Keramikk/Porselen. Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

### **Teknisk service:**

Importør: MegaFlis AS  
Postadresse: Postboks 43 1312 Slepden.  
Telefon: 81 57 00 04  
Telefaks: 66 85 31 90  
E-post: [kundeservice@megafليس.no](mailto:kundeservice@megafлис.no)  
Internettadresse: [www.megafليس.no](http://www.megafليس.no)

Undertegnet for og på vegne av produsenten:

\_\_\_\_\_  
**Jakob Horsholt**

\_\_\_\_\_  
**Innkjøpsansvarlig**

Billingsstad  
-----

*Jakob Horsholt*  
-----

29.10.2019  
-----

**Sted**

**Signatur**

**Dato**