



PRESTON II

PRESTON II - VEGGMONTERT MODELL

| Bredde | Farge | Motor | Varenr. | Pris |
|--------|---------------|----------------|---------------|----------|
| 600 mm | Rustfri/Svart | For ekstern | 540.23.2068.0 | 12.395,- |
| 600 mm | Rustfri/Svart | Intern | 540.23.2068.2 | 12.395,- |
| 600 mm | Rustfri/Svart | Ekstern loft | 540.23.2068.3 | 14.995,- |
| 600 mm | Rustfri/Svart | Ekstern vegg | 540.23.2068.4 | 14.995,- |
| 600 mm | Rustfri/Svart | Balansert | 540.23.2068.7 | 14.995,- |
| 600 mm | Rustfri/Svart | Sentral. villa | 540.23.2068.8 | 16.795,- |
| 900 mm | Rustfri/Svart | For ekstern | 540.23.2098.0 | 13.395,- |
| 900 mm | Rustfri/Svart | Intern | 540.23.2098.2 | 13.395,- |
| 900 mm | Rustfri/Svart | Ekstern loft | 540.23.2098.3 | 15.995,- |
| 900 mm | Rustfri/Svart | Ekstern vegg | 540.23.2098.4 | 15.995,- |
| 900 mm | Rustfri/Svart | Balansert | 540.23.2098.7 | 15.995,- |
| 900 mm | Rustfri/Svart | Sentral. villa | 540.23.2098.8 | 17.795,- |

TILBEHØR (se s. 118)

| Beskrivelse | Varenr. | Pris |
|---|---------------|------------|
| Thermex Plasmex-filter - Ø210 mm | 535.10.1000.9 | 7.795,- |
| Resirkulasjonsfilter Preston II 600 mm | 535.23.0570.9 | 340,-/stk. |
| Resirkulasjonsfilter Preston II 900 mm (2 stk.) | 535.23.0575.9 | 340,-/stk. |
| Thermex Trigger Modul | 536.99.1000.9 | 1.575,- |
| Thermex Top Link® Modul II | 536.99.1300.9 | 2.595,- |
| Spesialkanal L:2x980 mm* | 537.23.1019.9 | 2.595,- |
| Tilpassning av standardkanal, skjæring av vinkel etc. | 537.99.0008.9 | 2.095,- |
| Avtrekkssett, Ø160 mm | 830.51.2162.9 | 495,- |

* Kompatibel med den nedre del av standardkanal (480+980)

SKISSETEGNINGER & MÅL » SE SIDE 124 OG FREMOVER
For ytterligere tekniske data og energimerking henvises til www.thermex.no



ENERGIKLASSE



LED-LYS



GLASS TOUCH



FRONTSUG



BUNNSUG



PERIODISK UTSUGNING



ETTERSUG



METALLFILTER

Pris fra kr. 12.395,-

SPESIELLE EGENSKAPER

- Glassplate kan åpnes for optimalt avtrekk
- Energibesparende LED belysning
- Betjeningsvennlig touch-regulering
- Mulighet for styring av kokeplate ved anvendelse av Top Link® Modul - se side 8
Se Top Link® video på www.thermex.no
- Mulighet for tilpassning til balansert ventilasjonsanlegg, ved bruk av Trigger Modul - se side 111

PRODUKTSPESIFIKASJONER


| | |
|--------------|----------------------|
| MODELL: | Veggmontert |
| MATERIALE: | Rustfri/Svart glass |
| MÅL: | 600 - 900 mm |
| HASTIGHETER: | 3 + BOOST |
| FILTER: | Alufilter |
| LYS: | 2 x 3 W LED (3000 K) |

TEKNISKE DATA VED BREDDEN 600 MM

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| MOTOR: | Intern: | Ekstern TX: |
| STRØM: | 230 V | 230 V |
| LUFTMENGDE MIN.: | 312 m³/t | 282 m³/t |
| LUFTMENGDE MAX.: | 560 m³/t | 608 m³/t |
| LUFTMENGDE V/BOOST: | 787 m³ (69dB(A)) | 655 m³ (70dB(A)) |
| LYDNIVÅ: | 53-64 dB(A) | 47-59 dB(A) |
| KANAL: | Ø150 mm | Ø150 mm |
| ENERGIKLASSE: | A | C |

Luftmengden er målt i henhold til: EN 61591.

Lydefekt er målt i henhold til: EN 60704



LES MER » SE SIDE 6 OG FRAMOVER