

Stikksag

4329

450 W • 500 – 3 100 min⁻¹

Stikksag med bøylehåndtak

Pendelbevegelse kan stilles i tre ulike posisjoner. Regulering av turtall ved bearbeiding i ulike materialer. Bunnplaten kan vinkles 45 grader til begge sider. Bunnplate i aluminium gjør at den sklir godt på overflaten til det som bearbeides.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Kontinuerlig inngangseffekt	450 W
Slaglengde	18 mm
Maks skjærekap. i tre (90°)	65 mm
Maks skjærekap. i stål (90°)	6 mm
Pendelfunksjon	✓
Ledning	2,0 m
Lydnivå (L _{WA})	94 dB(A)
Lydnivå (L _{PA})	83 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser), skjæring av sponmateriale	7,0 m/sec ²
Vibrasjonsverdi (3 akser), skjæring av blikk	5,0 m/sec ²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Vekt uten ledning (EPTA)	1,9 kg
Produkt dimensjon (L x B x H)	223 x 77 x 197 mm
Slagtall	500 - 3100 min ⁻¹
Adapter støvsuger Ø inn / ut	25 / - mm

Brukerfordeler

- 3 pendelfunksjoner.
- Justerbart turtall.
- Bunnplaten kan vinkles 45 grader til begge sider.
- Bunnplate i aluminium gjør at den sklir godt på overflaten til det som bearbeides.

Link til produktside - www.makita.no



RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

■ VALGFRITT TILBEHØR

192732-4
PARALLELLANLEGG



417852-6
FOTPLATE PLAST



783201-2
SEKSKANTNØKKEL 3MM



837803-7
INNLEGG MAKPAC TYPE 1



■ ANNET

Bruksanvisning

