

Kombihammer

HR3210FCT

850 W • SDS-Plus • 32 mm • 4,9 J

Kraftig 850W Kombihammer med lave vibrasjonsverdier og hurtigchuck

SDS-PLUS kombihammer til slagboring, boring og meisling. Maskinen har AVT (AntiVibrationTechnology) som demper vibrasjonene. Leveres med 13mm hurtigchuck.



AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Kontinuerlig inngangseffekt	850 W
Turtall	315 - 630 min ⁻¹
Slagttall	1650 - 3300 min ⁻¹
Maks borediameter i tre	32 mm
Maks borediameter i betong	32 mm
Maks borediameter i stål	13 mm
Optimalt område for borediameter i betong	10 - 22 mm
Slagkraft	4,9 J
Maks hullborkrone med TCT-tenner	90 mm
Ledning	5,0 m
Lydnivå (L _{WA})	99 dB(A)
Lydnivå (L _{pA})	88 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser), boring	≤ 2,5 m/sec ²
Vibrasjonsverdi (3 akser), slagboring	10,0 m/sec ²
Vibrasjonsverdi (3 akser), meisling med	6,9 m/sec ²

Brukerfordeler

- Tre funksjoner - slagboring, boring og meisling.
- Ergonomisk utformet og godt, gummibelagt og sikkert grep.
- Selvspennende chuck for raskt bytte mellom tre- og metallbor.
- Vibrasjonsdempet sidehåndtak.
- Elektronisk kraftjustering.
- LED-lys lyser opp arbeidsområdet
- Vibrasjonsdempet med Anti Vibration Technology (AVT).

NOBB 41519356

Link til produktside - www.makita.no



RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

STANDARD TILBEHØR

194568-7
HURTIGCHUCK 13MM SDS-PLUS



196804-7
Hammerfett 95ml



VALGFRI TTILBEHØR

194568-7
HURTIGCHUCK 13MM SDS-PLUS



196804-7
Hammerfett 95ml



ANNET

Bruksanvisning

