

Sirkelsag

HS6101

1 100 W • 5 500 min⁻¹ • 165 mm

Sirkelsag med 165mm blad og motorbrems

Robust sirkelsag med 1100 W motor og 5 200 min⁻¹ rotasjonshastighet. Laget for proff bruk.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Kontinuerlig inngangseffekt	1100 W
Turtall	5500 min ⁻¹
Maks skjæredybde ved 90°	54,5 mm
Maks skjæredybde ved 45°	39,5 mm
Maks skjæredybde ved 50°	35,5 mm
Maks helning	0 / 50 °
Bladdiameter	165 mm
Senterhull	20 / 30 mm
Ledning	4,0 m
Koffert (plast)	✓
Lydnivå (L _{WA})	109 dB(A)
Lydnivå (L _{PA})	98 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser)	≤ 2,5 m/sec ²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Vekt uten ledning (EPTA)	3,7 kg
Produkt dimensjon (L x B x H)	297 x 246 x 246 mm

Brukerfordeler

- Elektrisk brems for sikkerhet i arbeidet.
- Utblåsfunksjon for bedre sikt på arbeidsemnet.
- Enkelt å stille inn dybde og vinkel.
- Ergonomisk utforming for god komfort ved lange arbeidspass.

NOBB 45478932

Link til produktside - www.makita.no



RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

STANDARD TILBEHØR

164095-8

PARALLELLANLEGG



165108-8

PARALLELLANLEGG



783203-8

HEX. WRENCH 5 MM



B-07886

Sirkelsagblad M-Force T.C.T., 165 x



VALGFRITT TILBEHØR

164095-8

PARALLELLANLEGG



165108-8

PARALLELLANLEGG



194367-7

STYRESKINNE 3000 MM



194385-5

SKINNEFESTE (2)



194416-0

GLIDELIST BLÅ 10M TIL SKINNE



194417-8

SKUMGUMMILIST 10M



194418-6

GUMMILIST 1400MM



194419-4

GUMMIKANTLIST 3000MM TIL



197252-3

STYRESKINNE ADAPTER



198885-7

STYRESKINNESKJØT



199140-0

STYRESKINNE 1000MM



199826-6

Skinnefeste 2 stk



783203-8

HEX. WRENCH 5 MM



783204-6

Unbrakonøkkel 6



821552-6

MAKPAC UNIVERSALKOFFERT



837807-9

INNLEGG MAKPAC TYPE 4



B-07886

Sirkelsagblad M-Force T.C.T., 165 x



E-12217

Sirkelsagblad Efficut T.C.T., 165 x 20



E-12223

Sirkelsagblad Efficut T.C.T., 165 x 20



ANNET

Bruksanvisning

