

Slagbormaskin

HP1641FJ

680 W • 16 mm • 0 – 2 800 min⁻¹

Bormaskin med omstiller for slagboring eller vanlig boring

Slagbormaskin på 680W med ergonomisk, gummiert håndtak. Maskinen har samme turtall og dreiemoment i begge retninger. Kommer i Makpac koffert.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Kontinuerlig inngangseffekt	680 W
Turtall	0 - 2800 min ⁻¹
Slagtall	0 - 44 800 min ⁻¹
Maks borediameter i tre	30 mm
Maks borediameter i betong	16 mm
Maks borediameter i stål	13 mm
Kapasitet chuck	1,5 - 13 mm
Lydnivå (L _{WA})	103 dB(A)
Lydnivå (L _{PA})	92 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser)	≤ 2,5 m/sec ²
Vibrasjonsverdi (3 akser), slagboring	19 m/sec ²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Vekt uten ledning (EPTA)	2,0 kg
Produkt dimensjon (L x B x H)	303 x 72 x 222 mm
Diameter krageklemme	43 mm
Ledning	2,0 m

NOBB 48397065

Link til produktside - www.makita.no



Brukerfordeler

- For boring eller slagboring.
- Like sterk forover som revers.
- Smalt og ergonomisk motorhus med gummiert grep.
- Stor, brukervennlig bryter.
- LED-lys lyser opp arbeidsområdet



RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

■ STANDARD TILBEHØR

821549-5

MAKPAC UNIVERSALKOFFERT



■ VALGFRI TTILBEHØR

821549-5

MAKPAC UNIVERSALKOFFERT

