

# Vinkelmuttertrekker LXT®

## DTL063

18V • 3/8" • 60 Nm • 0 – 2 000 min<sup>-1</sup>

Vinkelmuttertrekker 18V med 3/8" innfesting og lav hodehøyde

Lang maskinkropp og ideell på trange steder med sin vinkelhøyde på bare 53mm.



### TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning	18 V
Spenning LXT	✓
Maks moment (Nm)	60 Nm
Turtall	0 - 2000 min <sup>-1</sup>
Slagttall	0 - 3000 min <sup>-1</sup>
Pipeinnfestning	3/8 "
Lengde vinkel	53 mm
Kapasitet bolt	M4 - M12
Strammekapasitet for bolter med høy strekkfasthet	M4 - M8
Lydnivå (L <sub>WA</sub> )	99 dB(A)
Lydnivå (L <sub>PA</sub> )	88 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser), festing av bolt	16,5 m/sec <sup>2</sup>
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor)	2,0 m/sec <sup>2</sup>
Vekt med batteri (EPTA)	1,4 - 2,0 kg

### Brukerfordeler

- Den lange maskinkroppen gjør det enkelt å finne en god arbeidsposisjon.
- Vinkelhodets høyde er kun 53mm.
- Godt grep gir en stabil og sikker arbeidsstilling.
- LED-lys lyser opp arbeidsområdet
- Passer for 3/8" piper.
- 4-pols motor - mer effektiv, mindre og lettere.
- Gummiert håndtak for sikkert grep.
- For å øke batteriets levetid vil batteribeskyttelsen stanse strømtilførselen til maskinen før det er helt utladet



# RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)