

## Skralle LXT®

# DWR180

18V • 3/8" / 1/4" • 47,5 Nm

Liten 18V skralle med 1/4" og 3/8" innfesting eller gjennomgående 13mm sekskanthode

Det medfølger en 1/4" og en 3/8" firkanttapp til innfesting av piper. Brukes til å feste bolter med dimensjon M5-M12. Hvis du tar ut firkanttappen er dimensjonen på hullet tilpasset M8 bolter (13mm).



### TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning	18 V
Spenning LXT	✓
Turtall	0 - 800 min <sup>-1</sup>
Pipeinnfestning	3/8 / 1/4 "
Lydnivå (L <sub>PA</sub> )	74 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor)	1,5 m/sec <sup>2</sup>
Vekt med batteri (EPTA)	1,2 - 1,6 kg
Produkt dimensjon (L x B x H)	369 x 79 x 87 mm
Maks moment hard/myk	47,5 Nm
Vibrasjonsverdi (3 akser)	2,5 m/sec <sup>2</sup>

### Brukerfordeler

- For å øke batteriets levetid vil batteribeskyttelsen stanse strømtilførselen til maskinen før det er helt utladet
- Integreert lys lyser opp arbeidsområdet
- XPT (Extreme Protection Technology) er beskyttelse mot støv og vann som gjør maskinen bedre egnet for bruk i tøft miljø.
- Elektrisk brems gir høy produktivitet og trygg bruk



# RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)