

Overfres LXT®

DRT50

18V • 6 / 8 mm

Lett håndterbar 18V overfres til freseverktøy med 6 og 8 mm tange til mindre freseoppgaver

Det finnes et bredt spekter av tilbehør og freseverktøy godt egnet til diverse utskjæringer og finisharbeider.



LXT **BL**
MOTOR

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Børsteløs motor	✓
Spenning	18 V
Spenning LXT	✓
Turtall	10 000 - 30 000 min ⁻¹
Slaglengde	0 - 40 mm
Vertikal bevegelse	0 - 35 mm
Vertikal bevegelse	0 - 40 mm
Kapasitet	6 / 8 mm
Lydnivå (L _{pA})	78 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser)	≤ 2,5 m/sec ²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Vekt med batteri (EPTA)	1,8 - 2,1 kg
Produkt dimensjon (L x B x H)	134 x 89 x 226 mm
Adapter støvsuger Ø inn / ut	32/37 mm

Brukerfordeler

- Aluminiumsramme og base - nøyaktig og god maskin.
- Regulering av turtall ved bearbeiding i ulike materialer.
- Mykstart for tryggere arbeid.
- Mange bruksområder.
- For å øke batteriets levetid vil batteribeskyttelsen stanse strømtilførselen til maskinen før det er helt utladet



RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

■ VALGFRITT TILBEHØR

195562-2
KANTFRES



■ ANNET

Bruksanvisning

