

Muttertrekker LXT®

DTW181Z

18V • 1/2" • 210 Nm • 0 – 2 400 min⁻¹

Kompakt 18V muttertrekker med børsteløs motor, 1/2" innfesting og to gir

DTW181 har en reversfunksjon som stopper rotasjonen i 0.2 sekunder når bolten løsner slik at brukeren får et lite signal. Batteribeskyttelsen skåner batteri og maskin mot overbelastning.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Li-ion batteri 18V	-
Spenning	18 V
Spenning LXT	✓
Batteribeskyttelse	✓
Maks moment (Nm)	70 / 210 Nm
Turtall	0 - 1300 / 2400 min ⁻¹
Slagfall	0 - 2000 / 3600 min ⁻¹
Pipeinnfestning	1/2 "
Kapasitet bolt	M8 - M16
Strammekapasitet for bolter med høy strekkfasthet	M6 - M12
Lydnivå (L _{WA})	106 dB(A)
Lydnivå (L _{PA})	95 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser), festing av bolt	10,5 m/sec ²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor)	1,5 m/sec ²

EAN 0088381871303

Link til produktside - www.makita.no



Brukerfordeler

- Smalt håndtak og godt grep gjør maskinen meget god å arbeide med.
- LED-arbeidsbelysning.
- Batteribeskyttelse skåner batteri og maskin mot overbelastning.
- Z-modell - leveres uten batteri og lader.



RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

■ VALGFRITT TILBEHØR

837670-0
INNLEGG MAKPAC TYPE 2



B-68448
PIPEADAPTER 1/2"X1/4"



■ ANNET

Bruksanvisning

