

Maskinsett CXT®

CLX224A

12V max

Smart maskinsett i bag med DF333D og TD110D

Settet leveres i Makita bag og inneholder borskruetrekker (DF333), slagskruetrekker (TD110), 2stk 12V 2,0Ah batterier og lader.



MODELLER I COMBOKIT



**Borskruetrekker CXT®
DF333DZ**



**Slagskruetrekker CXT®
TD110DZ**

Borskrutrekker CXT®

DF333DZ

12V max • 30 Nm • 0 – 1 700 min⁻¹

Kompakt 12V MAX batteridrill med to hastigheter og selvspennende chuck

DZ-modeller leveres i pappeske uten batterier og lader. DF333 brukes til treskruer opp til Ø5,1mm x 63mm, boring i stål opp til 10mm og boring i tre opp til 21mm med spiralbor. DF333D er en allsidig drill som egner seg til installatører, servicefolk og til normalt hjemmebruk.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning CXT	✓
Batteribeskyttelse	✓
Turtall	0 - 450 / 0 - 1700 min ⁻¹
Maks moment hard/myk	30 / 14 Nm
Moment innstilling	20
Maks borediameter i tre	21 mm
Maks borediameter i stål	10 mm
Kapasitet chuck	0,8 - 10 mm
Koffert (plast)	✓
Lydnivå (L _{PA})	70 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser)	≤ 2,5 m/sec ²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Vekt med batteri (EPTA)	1,1 - 1,2 kg
Produkt dimensjon (L x B x H)	179 x 66 x 229 mm

Brukerfordeler

- LED-arbeidsbelysning.
- Mangfoldig bruksområde.
- Ideell til arbeid på trange steder.
- Smalt håndtak gjør den smidig å arbeide med.
- Batteribeskyttelse skåner batteri og maskin mot overbelastning.
- Girkonstruksjon i metall gir lang levetid.
- Z-modell - leveres uten batteri og lader.

Link til produktside - www.makita.no



Slagskrutrekker CXT®

TD110DZ

12V max • 1/4" • 110 Nm • 0 – 2
600 min⁻¹

Kompakt slagskrutrekker

Sterk og hendig slagskrutrekker 12V MAX. 1/4" sekskantfeste. Dreiemoment på hele 110Nm. Z-modell kommer uten batteri og lader.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning CXT	✓
Batteribeskyttelse	✓
Turtall	0 - 2600 min ⁻¹
Maks moment (Nm)	110 Nm
Kapasitet bolt	M5 - M12
Kapasitet maskinskruer	M4 - M8
Strammekapasitet for bolter med høy strekkfasthet	M5 - M10
Slagtall	0 - 3500 min ⁻¹
Lydnivå (L _{WA})	105 dB(A)
Lydnivå (L _{PA})	94 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser)	8 m/sec ²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Vekt med batteri (EPTA)	1,0 - 1,2 kg
Produkt dimensjon (L x B x H)	153 x 66 x 204 mm

Brukerfordeler

- Ideell til arbeid på trange steder.
- Ergonomisk utformet grep.
- Slagfunksjonen letter arbeidet for brukeren.
- 1/4" bitsinnfesting.
- LED-arbeidsbelysning.
- Z-modell kommer uten batteri og lader.



MODELLER I COMBOKIT (Anbefalt pris inkl. Mva)

■ VALGFRITT TILBEHØR

838312-9

INNLEGG MAKPAC TYPE 1



838312-9

INNLEGG MAKPAC TYPE 1



821549-5

MAKPAC UNIVERSALKOFFERT



■ ANNET - DF333DZ

Bruksanvisning



■ ANNET - TD110DZ

Bruksanvisning

