

Spikerpistol

AN613

38 – 65 mm • coil

Luftdrevet coil spikerpistol til plast- og stålbåndet spiker

Luftdrevet coil spikerpistol til plast- og stålbåndet spiker. Brukes med spiker med 2,3-2,5mm diameter i lengder 38-65mm. Typisk panelering, sløyfer og lekter og liknende. Rask coil spikerpistol med bryter for enkeltskudd og serieskudd, verktøyløs dybdejustering og liten rekyl.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Driftstrykk | 4,4 - 8,3 bar |
| Spikerlengde | 38 - 65 mm |
| Spikerdiameter | 2,3 - 2,5 mm |
| Kapasitet magasin | 200 - 300 |
| Magasininkel | 15 ° |
| Dybdejustering | ✓ |
| Lydnivå (L _{WA}) | 130 dB(A) |
| Lydnivå (L _{PA}) | 116 dB(A) |
| Støytoleranse (K-faktor) | 1,5 dB(A) |
| Vibrasjonsverdi (3 akser) | 3,0 m/sec ² |
| Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor) | 1,5 m/sec ² |
| Produkt dimensjon (L x B x H) | 275 x 127 x 319 mm |
| Vekt | 2,2 kg |

Brukerfordeler

- Kompatibel med både stål- og plastbåndet spiker.
- Spikerpistol som kan bruke lvaierbåndet spiker (maks 65mm) og plastbåndet spiker (maks 50mm)
- Dybdejustering ved hjelp av nøkkel.
- Tilluftsfilter.
- Overskuddsluft kan dreies i ønsket retning.

NOBB 57293346

Link til produktside - www.makita.no



RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

■ STANDARD TILBEHØR

CEJN103205152

LUFTNIPPEL CEJN320 1/4"GJENGE

■ VALGFRITT TILBEHØR

CEJN103205152

LUFTNIPPEL CEJN320 1/4"GJENGE

■ ANNET

Bruksanvisning

