

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elektroverktøy for håndverk og industri

Linjelaser

GLL 3-50



Den praktiske løsningen for alle vanlige nivellerings- og overføringsoppgaver

De viktigste dataene

Arbeidsområde med mottaker	inntil 50 m
Arbeidsområde	inntil 10 m
Nivelleringspresisjon	$\pm 0,3 \text{ mm/m}^*$ (* pluss bruksavhengig avvik)

Bestillingsnummer 0 601 063 800[> Mer produktinformasjon](#)

Tekniske spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner

Laserdiode	630 – 650 nm, < 1mW
Driftstemperatur	-10 – 40°C
Oppbevaringstemperatur	-20 – 70°C
Laserklasse	2
Arbeidsområde	inntil 10 m
Arbeidsområde med mottaker	inntil 50 m
Arbeidsområde uten mottaker	10 m
Nivelleringspresisjon	$\pm 0,3 \text{ mm/m}^*$ (*pluss bruksavhengig avvik)
Arbeidsområde laserpunkter, maks.	5 m (nede)
Selvnivelleringsområde	$\pm 4^\circ$
Nivelleringsstid	4 s
Støv- og sprutsikring	IP 54
Strømforsyning	4 x 1,5-V-LR6 (AA)
Driftstid, maks.	6 t
Gjenger til stativet	1/4", 5/8"
Vekt, ca.	0,94 kg
Farge laserlinje	rød
Farge på loddpunkter	rød

Projeksjon	3 linjer / + 1 peilepunkt
Peilepunktøyaktighet	$\pm 0,6 \text{ mm/m}^*$ (* pluss bruksavhengig avvik)

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elektroverktøy for håndverk og industri

Fordeler:

- To vertikale laserlinjer, én horisontal laserlinje, ett loddpunkt: perfekt til mange forskjellige oppgaver som arealberegning
- Kompakt design gjør den enkel å håndtere
- Dreibart minustativ med høydejusterbare føtter og finjustering av den vertikale linjen gir svært stor fleksibilitet

