



## Teknisk informasjon

Produktspekter	OptiLine
Installasjonssystem	Kanal
Produkt eller type komponent	Mini kanal
Produktkompatibilitet	Mini kanal

## Komplementær

Kanalmaterial	Plast
Romoppdeling	Et kammer
Fargetone	Hvit ( RAL 9003)
Kanaldimensjoner	12 x 20 mm
Festemetode	Forhåndshullet festehull 100 mm Strømkabel: skruemontert
Materiale	PVC (polyvinyl chloride)
Antall pr. sett	42 m
Omgivelsestemperatur drift	-15...60 °C
Lengde	2100 mm
Høyde	12 mm
Bredde	20 mm

## Miljø

Standarder	73/23/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006
IP-grad	IP40
IK beskyttelsesklasse	IK07

## Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2 cm
Pakke 1 Bredde	1,2 cm
Pakke 1 Vekt	100 cm
Package 1 Weight	259 g
Enhetstype pakke 2	PAL
Antall enheter i pakke 2	2268
Pakke 2 Høyde	45,0 cm
Pakke 2 Bredde	120,0 cm
Pakke 2 Lengde	215,0 cm
Pakke 2 Vekt	612,412 kg

## Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer