



Teknisk informasjon

Serie	Mureva
Produktspekter	Mureva lights
Produktnavn	Floodlight
Produkt eller type komponent	Lamp
Applikasjon	Lager og parkeringsgarasjer Bølig Støtte medieenhet Public areas Secure lighting Stadiums and arenas

Komplementær

Installasjonstype	Utendørs
Total system power	30 W
Effektfaktor	0,9
Fargegjengivelse	R _a =80
Luminous flux	3000 lm
Bulb lifespan	50000 t
Fargetemperatur	4000 K
Lydpuls-vinkel	110 °
Form	Rektangulær
Høyde	189,4 mm
Bredde	141,4 mm
Dybde	26,5 mm
Vekt	780 g

Miljø

Miljøegenskaper	Værbestandig
IP-grad	IP65
IK beskyttelsesklasse	IK05
Omgivelsestemperatur drift	-30...45 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	750 g
Forpakning 1 høyde	19,8 cm
Forpakning 1 bredde	19,8 cm
Forpakning 1 lengde	19,8 cm
Enhetstype forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	15
Forpakning 2 vekt	11,953 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm

Forpakning 2 lengde	60 cm
Forpakning 3 høyde	80 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------