



Teknisk informasjon

Serie	Mureva
Produktspekter	Mureva lights
Produktnavn	Floodlight
Produkt eller type komponent	Lamp
Applikasjon	Lager og parkeringsgarasjer Bølig Støtte medieenhet Public areas Secure lighting Stadiums and arenas

Komplementær

Installasjonstype	Utendørs
Total system power	50 W
Lyskilde	LED
[Ue] merkespenning	230 V AC
Effektfaktor	0,9
Fargegjengivelse	R _a =80
Luminous flux	5000 lm
Bulb lifespan	50000 t
Fargetemperatur	4000 K
Farge	Sort
Lydpuls-vinkel	110 °
Form	Rektangulær
Høyde	215,4 mm
Bredde	161,4 mm
Dybde	31,0 mm
Vekt	1,02 kg

Miljø

Miljøegenskaper	Værbestandig
IP-grad	IP65
IK beskyttelsesklasse	IK05
Omgivelsestemperatur drift	-30...45 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,15 kg
Forpakning 1 høyde	22,5 cm
Forpakning 1 bredde	22,5 cm
Forpakning 1 lengde	22,5 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	10

Forpakning 2 vekt	11,941 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Forpakning 3 høyde	80 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------