



Teknisk informasjon

Serie	Mureva
Produktspekter	Mureva lights
Produktnavn	Floodlight
Produkt eller type komponent	Lamp
Applikasjon	Lager og parkeringsgarasjer Bølig Støtte medieenhet Public areas Secure lighting Stadiums and arenas

Komplementær

Installasjonstype	Utendørs
Total system power	30 W
Lyskilde	LED
[Ue] merkespenning	230 V AC
Effektfaktor	0,9
Fargegjengivelse	R _a =80
Luminous flux	3000 lm
Bulb lifespan	50000 t
Fargetemperatur	4000 K
Farge	Sort
Tilgjengelig utstyr	Sensor
Lydpuls-vinkel	110 °
Form	Rektangulær
Høyde	189,4 mm
Bredde	201,4 mm
Dybde	26,5 mm
Vekt	820 g

Miljø

Miljøegenskaper	Værbestandig
IP-grad	IP44
IK beskyttelsesklasse	IK04
Omgivelsestemperatur drift	-30...45 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	800 g
Forpakning 1 høyde	21,8 cm
Forpakning 1 bredde	21,8 cm
Forpakning 1 lengde	21,8 cm
Enhetstype forpakning 2	S04

Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	8,703 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm
Enhetstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	80
Forpakning 3 vekt	81,624 kg
Forpakning 3 høyde	80 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------