



Teknisk informasjon

Serie	Mureva
Produktspekter	Mureva lights
Produktnavn	Floodlight
Produkt eller type komponent	Lamp
Applikasjon	Lager og parkeringsgarasjer Bolig Støtte medieenhet Public areas Secure lighting Stadiums and arenas

Komplementær

Installasjonstype	Utendørs
Forbrukt effekt i W	50 W
Lyskilde	LED
[Ue] merkespenning	230 V AC
Effektfaktor	0,9
Fargegjengivelse	R _a =80
Luminous flux	5000 lm
Bulb lifespan	50000 t
Fargetemperatur	4000 K
Farge	Sort
Tilgjengelig utstyr	Sensor
Lydpuls-vinkel	110 °
Form	Rektangulær
Høyde	215,4 mm
Bredde	221,4 mm
Dybde	31 mm
Vekt	1,06 kg

Miljø

Miljøegenskaper	Værbestandig
IP-grad	IP44
IK beskyttelsesklasse	IK04
Omgivelsestemperatur drift	-30...45 °C

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Miljøinformasjon

 [Produktmiljøprofil](#)

Produktets livssyklus

 [Informasjon Om Levetidsslutt](#)
