

DeSalin AM, konserverer mot sopp og alger

SurfaTech AS
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt
51 59 51 00 post@surfatech.no

PRODUKTNAVN: DeSalin AM.
TYNNINGSMIDDEL: Kan tynnes med vann.

BRUKSOMRÅDE

DeSalin AM er et konsentrert desinfeksjonsmiddel, konserverer mot sopp og alger, for alle vaskbare overlater, som f.eks. bad, tegl, mur, puss, betong, malte overflater, plastrmøbler, terrasser, kleberstein, marmorgulv, glassfiber, fasadeplater, kubbemurer, lecablokker, slemmede overflater, keramiske fliser, natursten, klinker, glass, porcellanato fliser, etc.

Underlag: Vaskbart underlag der temperatur på overflaten bør være over +0 °C.
Påføringsmetode: Pensel, rulle, børste, svamp eller lavtrykksprøyte.
Oppbevaring: Lagres frostfritt og utilgjengelig for barn. Holdbarhet i org.embalasje er 24 mnd fra produksjonsdato på flaske/holder.
Transport: Ikke underlagt ADR/RID.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER OG SIKKERHETSDATA:
Det er utarbeidet Produkt- og Sikkerhets- datablad for produktet.

INNEMILJØ / EMISJON:
Produktet kan brukes inn- og utendørs.
Yrkeshygienisk luftbehov: Normal ventilasjon.

VEDLIKEHOLD:
Problemløser: Tynnes 1:4 med vann og las virke 24 timer før skånsom nedvask, alternativt virke over tid med vær og vind.
Vedlikehold: Tynnes 1:9 med vann preventivt eller ved mindre antydninger til groe. Dette gjøres normalt 1-2 ganger pr. år avhengig av solforhold og nedfall pollen. Påføres med lavtrykksprøyte, og las gjerne virke over tid sammen med vær og vind, som alternativ til nedvask etter 24 timer.

SIKKERHET:
Bruk gummihandsker og vernebriller.

AVFALLSHÅNDTERING:
Tom og tørr emballasje leveres til godkjent mottak for resirkulering.

REPARASJON / SKADE:
Utbedres med samme type produkt som ble benyttet ved rens.
Ved bruk av andre produkter må dette meldes fra til utførende eller leverandør, for test av kjemikalie. Utbedringer av skader skal utføres slik at det ikke avviker fra nåværende behandlinger.