



## 6920 fireplace mortor

### Sementbasert mørtel med høy varmebestandighet

- Ildfast mørtel
- Høy varmebestandighet
- For montering av ildfaste steiner
- Klar for eksponering for varme etter 4-7 dager

6920 fireplace mortor er en sementbasert mørtel som brukes for å bygge mur i peiser, pizzaovner og skorsteiner, samt vegger i røykrør og pussing av brannmurer.

6920 fireplace mortor leveres i 6 kg poser.

### Bruksområde

- Vegg
- Gulv
- Peiser
- Pizzaovner
- Skorsteinene
- Røykrør
- Brannmurer
- Inne
- Ute

### Underlag

- Betonggulv
- Betongelementer
- Gulvsparkelmasse
- Gamle fliser/Malte flater
- Gipsuss/-sparkel
- Gipsplater/celleplastplater med sement overflate
- Letbetongblokker
- Letbetongelementer
- Pusset murverk
- Trebasert underlag
- Våtroms membran

## Produktbeskrivelse

Sementbasert varmebestandig mørtel.

## Tekniske data

Brukstid:	1-2 timer
Anbefalt arbeidstemp.:	10-25°C
Herdetid før varmeeeksponering:	4-7 dager

## Bruksområde

For mur av peis, pizzaovner og skorsteiner, mur av røykrør, puss av brannmurer.

## Underlagstyper

6920 fireplace mortar kan brukes på underlag av betong, lettbetong, murstein, mur og pusset mur.

## Forbehandling av underlag

Underlaget må være stabilt og rent for støv, fett og løse partikler. Absorberende overflater fuktes med vann.

## Utførelse

6 kg 6920 fireplace mortar blandes med 0,95 liter rent vann.

Rør i 2-3 minutter. Små mengder blandes med mureskje eller rørepinne. Større mengder blandes med saktegående mørtelvisp.

Påfør med sparkel eller stålsparkel.

Etter installasjon må mørtel beskyttes mot tvangsuttørring ved å fuktes med vann.

Etter 4-7 dager må mørtelen utsettes for varme.

## Arbeidshygieniske forhold

Produktet inneholder sement. Arbeidshygieniske forholdsregler for sement skal overholdes.

## Emballasje

6 kg plastforsterket papirpose.

## Lagring og transport

Oppbevares og transporteres tørt. Produktet overholder de tekniske spesifikasjoner minimum 12 måneder fra produksjonsdato i ubrudt emballasje. Kan benyttes lenger, men de tekniske egenskaper kan endres f.eks. med en utvidet herdetid.

## Salg

mira produktene selges gjennom byggevarekjeder og flisforretninger overalt i landet.

Finn mer informasjon om mira sparkel og støpemasser, vanntetting, flislegging og fuging på [www.mira.eu.com](http://www.mira.eu.com)

**mira**

mira byggeprodukter Norge as  
Tlf. 63887090  
[post@mira.eu.com](mailto:post@mira.eu.com)  
[www.mira.eu.com](http://www.mira.eu.com)

Egegårdsvej 2 • 4621 Gadstrup  
Tlf. 46 19 19 46 • Fax 46 19 20 21  
[info@mira.eu.com](mailto:info@mira.eu.com)  
[www.mira.eu.com](http://www.mira.eu.com)

**mira**  
byggeprodukter a/s