

SUPER SILENT 600 MM HVIT MED MOTOR

Varenummer: 520.19.1001.2 



Pris kr. 6940,00

Priser er oppgitt inkl. mva.

SPESIELLE EGENSKAPER

- Easy Clean
- Lavt lydnivå
- Mulighet for tilpassning til balansert ventilasjonsanlegg, ved bruk av Trigger Modul

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenummer	Pris
Kullfilter	535.19.3000.9	560,00
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	795,00
Prolink Basic I	536.99.1500.9	4290,00
Thermex Plasmex®-filter I - Rund	535.10.1000.9	8935,00
Prolink Premium I	536.99.1504.9	9410,00
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	12500,00
Aftrækskonverter	535.21.1420.9	470,00
Thermex Trigger Link Modul	536.99.1000.9	2230,00

PRODUKTSPEKIFIKASJONER

MODELL:	Skapintegrerte
MATERIALE:	Hvitlakkert
MÅL:	600,00 mm
HASTIGHETER (EX. BOOST):	3
BOOST:	Ikke
FILTER:	Alufilter
FARGETEMPERATUR:	3000 Kelvin

TEKNISKE DATA

STRØM:	230,00 V
AVTREKK:	150,00 mm
ÅRLIG ENERGIFORBRUK:	88,00 kWh/a
ENERGIEFFEKTIVITETSINDEKSEN:	95,00
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE:	D
HYDRAULISK EFFEKTIVITET:	9,40
HYDRAULISK EFFEKTIVITETSKLASSE:	E
BELYSNINGSEFFEKTIVITET:	36,00
BELYSNINGSEFFEKTIVITETSKLASSE:	A
FETTfiltreringseffektivitet:	69,20
FETTfiltreringseffektivitetssklasse:	D
MINIMUM LUFTMENGDE:	120,90 m ³ /h
MAKSIMAL LUFTMENGDE:	444,00 m ³ /h
LYDEFFEKTEMISJON MIN.:	49 dB(A)
LYDEFFEKTEMISJON MAX.:	67 dB(A)
ENERGIFORBRUK NÅR SLÅT AV:	0,00 W
ENERGIFORBRUK I STANDBY:	0,30 W
TID TILVEKST FAKTOR:	1,70
DEN MÅLTE STRØMNINGSHASTIGHETEN I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKTET:	212,00 m ³ /h
DEN MÅLTE VERDIEN AV DEN STATISKE TRYKKFORSKJELLEN I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKTET:	220,00 Pa
DEN MÅLTE VERDIEN AV DEN MEDFØLGENDE STRØMMEN I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKTET:	138,20 W
DEN ELEKTRISKE STRØMSTYRKEN TIL BELYSNINGSSYSTEMET PÅ KOKEPLATEN:	3,00 W
BELYSNINGSSYSTEMETS GJENNOMSNITTLIGE BELYSNING AV KOKEPLATEN:	108 lux