

SLIM S4 PLUS 600 MM RUSTFRI/HVIT MED MOTOR

Varenummer: 520.42.3368.2 



Pris kr. 7945,00

Priser er oppgitt inkl. mva.

SPESIELLE EGENSKAPER

- Uttreksmodell
- Dobbel filter
- Filterrensindikator
- Periodisk romventilasjon
- Mulighet for tilpassning til balansert ventilasjonsanlegg, ved bruk av Trigger Modul

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenummer	Pris
Kullfilter	535.42.9000.9	540,00
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	795,00
Prolink Basic I	536.99.1500.9	4290,00
Thermex Trigger Link Modul	536.99.1000.9	2230,00
Thermex Plasmex®-filter I - Rund	535.10.1000.9	8935,00
Prolink Premium I	536.99.1504.9	9410,00
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	12500,00

PRODUKTSPEKIFIKASJONER

MODELL:	Skapintegreerte
MATERIALE:	Hvitlakkert med rustfri front
MÅL:	600,00 mm
HASTIGHETER (EX. BOOST):	3
BOOST:	Ja
FILTER:	Dekorativt filter
FARGETEMPERATUR:	3000 Kelvin

TEKNISKE DATA

STRØM:	230,00 V
AVTREKK:	150,00 mm
ÅRLIG ENERGIFORBRUK:	50,60 kWh/a
ENERGIEFFEKTIVITETSINDEKSEN:	53,10
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE:	A
HYDRAULISK EFFEKTIVITET:	29,50
HYDRAULISK EFFEKTIVITETSKLASSE:	A
BELYSNINGSEFFEKTIVITET:	40,00
BELYSNINGSEFFEKTIVITETSKLASSE:	A
FETTfiltreringseffektivitet:	76,00
FETTfiltreringseffektivitetsklasse:	C
MINIMUM LUFTMENGDE:	302,00 m ³ /h
MAKSIMAL LUFTMENGDE:	587,00 m ³ /h
LUFTMENGDE V. BOOST:	700,00 m ³ /h
LYDEFFEKTEMISJON MIN.:	49 dB(A)
LYDEFFEKTEMISJON MAX.:	63 dB(A)
LYDEFFEKTEMISJON V. BOOST:	68 dB(A)
ENERGIFORBRUK NÅR SLÅT AV:	0,00 W
ENERGIFORBRUK I STANDBY:	0,49 W
TID TILVEKST FAKTOR:	0,90
DEN MÅLTE STRØMNINGSHASTIGHETEN I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKTET:	447,80 m ³ /h
DEN MÅLTE VERDIEN AV DEN STATISKE TRYKKFORSKJELLEN I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKTET:	340,00 Pa
DEN MÅLTE VERDIEN AV DEN MEDFØLGENDE STRØMMEN I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKTET:	143,10 W
DEN ELEKTRISKE STRØMSTYRKEN TIL BELYSNINGSSYSTEMET PÅ KOKEPLATEN:	2,00 W
BELYSNINGSSYSTEMETS GJENNOMSNITTLIGE BELYSNING AV KOKEPLATEN:	80 lux