

MINI BORDEAUX 800 MM SORT MED MOTOR

Varenummer: 540.23.1588.2 **A+++**



Pris kr. 24535,00

Priser er oppgitt inkl. mva.

SPESIELLE EGENSKAPER

- Designet til ergonomisk brukervenlighet
- Effektiv front- og bundsug
- Energivenlig LED belysning
- Glaslåge kan åpnes for øget emopfang
- Kanalen er lakeret i emhættens farve
- Mulighet for variant til centralventilation
- Mulighet for styring af kogeplade vha. Top Link® Modul
- Mulighet for balanceret luftskifte vha. Trigger Link Modul

TILBEHØR

| Beskrivelse | Varenummer | Pris |
|---|---------------|----------|
| Aftrækssæt Ø 160 mm | 830.51.2162.9 | 795,00 |
| Specialkanal, todelt, sort, L: 2x1000 mm | 537.23.1142.9 | 3785,00 |
| Prolink Basic II | 536.99.1501.9 | 4865,00 |
| Thermex Top Link Modul III | 536.99.1350.9 | 3700,00 |
| Thermex Trigger Link Modul | 536.99.1000.9 | 2230,00 |
| Thermex Plasmex®-filter I - Rund | 535.10.1000.9 | 8935,00 |
| Prolink Premium III | 536.99.1552.9 | 10225,00 |
| Prolink Plasmex II | 536.99.1503.9 | 13580,00 |
| Forlængeradaptor, sort, L:1x1000 mm | 537.23.1143.9 | 2325,00 |
| Flex sl. Ø 162 mm pr. meter | 800.70.4162.9 | 280,00 |
| Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm | 810.16.5160.9 | 830,00 |
| Spændebånd 6" 60-165 mm | 815.16.8206.9 | 160,00 |

PRODUKTSPEKIFIKASJONER

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| MODELL: | Veggmonterte |
| MATERIALE: | Svartlakkert med svart glass |
| MÅL: | 800,00 mm |
| HASTIGHETER (EX. BOOST): | 3 |
| BOOST: | Ja |
| FILTER: | Alufilter |
| FARGETEMPERATUR: | 3000 Kelvin |

TEKNISKE DATA

| | |
|--|--------------------------|
| STRØM: | 230,00 V |
| AVTREKK: | 150,00 mm |
| ÅRLIG ENERGIFORBRUK: | 22,90 kWh/a |
| ENERGIEFFEKTIVITETSINDEKSEN: | 28,80 |
| ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE: | A+++ |
| HYDRAULISK EFFEKTIVITET: | 41,30 |
| HYDRAULISK EFFEKTIVITETSKLASSE: | A |
| BELYSNINGSEFFEKTIVITET: | 122,00 |
| BELYSNINGSEFFEKTIVITETSKLASSE: | A |
| FETTFILTRERINGSEFFEKTIVITET: | 64,00 |
| FETTFILTRERINGSEFFEKTIVITETSKLASSE: | E |
| MINIMUM LUFTMENGDE: | 140,00 m ³ /h |
| MAKSIMAL LUFTMENGDE: | 480,00 m ³ /h |
| LUFTMENGDE V. BOOST: | 720,00 m ³ /h |
| LYDEFFEKTEMISJON MIN.: | 40 dB(A) |
| LYDEFFEKTEMISJON MAX.: | 59 dB(A) |
| LYDEFFEKTEMISJON V. BOOST: | 66 dB(A) |
| ENERGIFORBRUK NÅR SLÅT AV: | 0,00 W |
| ENERGIFORBRUK I STANDBY: | 0,45 W |
| TID TILVEKST FAKTOR: | 0,50 |
| DEN MÅLTE STRØMNINGSHASTIGHETEN I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKTET: | 369,00 m ³ /h |
| DEN MÅLTE VERDIEN AV DEN STATISKE TRYKKFORSKJELLEN I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKTET: | 457,00 Pa |
| DEN MÅLTE VERDIEN AV DEN MEDFØLGENDE STRØMMEN I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKTET: | 113,50 W |
| DEN ELEKTRISKE STRØMSTYRKEN TIL BELYSNINGSSYSTEMET PÅ KOKEPLATEN: | 3,00 W |
| BELYSNINGSSYSTEMETS GJENNOMSNITTLIGE BELYSNING AV KOKEPLATEN: | 366 lux |