

Multitape® PTFE Gevindtape

- by Unipak

Multitape® er velegnet til vand, drikkevand, damp, kemikalier, syrer, baser, opløsningsmidler m.v.

Gevindtape anvendes til tætning af alle former for gevindsamlinger indenfor fx. hydrauliske systemer, trykluft, køleanlæg, varme- og ventilationsanlæg. Kan anvendes på alle slags materialer (jern, metal, plastik, fiber m.v.). Gevindtape er ideelt til anlæg med store hygiejnekrav (hospitaller, fødevarerindustri o.l.).

Alle gevindtætningstape fra Unipak er hvide, ikke-klæbende tapes, fremstillet af 100% ren PTFE.

Multitape®

Multitape er velegnet til damp, kemikalier, syrer, baser, opløsningsmidler m.v.. Godkendt til GAS, drikkevand og ilt. Velegnet til anvendelse i situationer, hvor der stilles store krav til f.eks. syrebestandighed, tryk eller varme. Produktet er meget diffusionstæt og derfor meget egnet til olie (også hydraulik), benzin og diesel. Kan tilbagejusteres med 45° eller mere.

Multitape® (12 m x 12 mm x 0,100 mm) Massefylde 1,00g/cm³. Max rørdiameter: 1¼". Temperaturbestandig fra -200°C til +180°C. Max tryk: 60 bar.



BRUGSANVISNING:

1. Fjern evt. smuds og skærespåner fra gevindet før påføring af gevindtape.
2. Tapen pålægges gevindstykket i gevindets stigningsretning.
3. Tapen påføres med et jævnt, fast træk så det ligger stramt om gevindet. Afhængig af ønsket lagtykkelse bør overlappningen være fra ½ til ¾ tapebredde, således at gevindet er fuldt.
4. Efter sammenspænding af gevindstykkerne bør der ikke skrues kontra.

Afhængig af rørdimension anvendes følgende tapetype: Op til 25mm anbefales **Unitape®**. Fra 25 til 40mm anbefales **Maxitape®**. Fra 40 til 65 mm anbefales **Jumbotape®** eller **Sealrite®**. Til specielt skarpe eller ru/grove gevind anbefales **Jumbotape®** eller **Sealrite®**, da denne kvalitet ikke så let rives. Tapen anvendes alene og uden anvendelse af smøremidler. Til gas og oxygen anbefales **Multitape®** eller **Topseal®**. Det skal her tilføjes at alle gasgodkendte tapes fra Unipak - Multitape, Sealrite GT12/GT19 samt Topseal - kan tilbagejusteres med mindst 45° uden at gevindsamlingen mister sin tæthed.

Emballage	Karton	Vare-nr.	VVS-nr.	RSK-nr.	NRF-nr.	LVI-nr.
Multitape	(250/1000stk./krt.)	1000600	271405012	4054012	9507834	3265338

Yderligere produktinformation, sikkerhedsdatablade, demo-videoer, brugsanvisninger m.m. findes på: www.unipak.dk

Vi udvikler løbende vore produkter og forbeholder os derfor retten til ændringer uden forudgående varsel.

Ovenstående oplysninger er givet på basis af tests og erfaringer. Da brugen af produktet er uden for vores kontrol, anbefales prøveinstallation for at sikre, at produktet er egnet til den ønskede installation.

Unipak®

Unipak A/S | Marktoften 3C
8464 Galten | Danmark

www.unipak.dk