

MicroSense Komfyrvaktssensor

Variant: **Komfyrvaktssensor MicroSense sølv**

Art.nr: **IH2010**

El.nr: **1418060**



INFORMASJON

MicroSense er markedets mest avanserte komfyrvaktssensor, utviklet for optimal funksjonalitet og sikkerhet i alle private kjøkkenløsninger. Den diskrete sensoren bygger kun 11 mm, og blir nærmest usynlig under kjøkkenviften! Ett og samme produkt kan benyttes til alle typer montering, på vegg, i tak eller under kjøkkenviften. Ny programvare og måleteknikk sikrer produktet et minimalt energiforbruk, og ett standardbatteri av typen CR2032 (medfølgende) er alt som kreves for å drive sensoren i inntil 6 år. Batteriet kan enkelt byttes av sluttbruker når sensoren gir beskjed. Komfyrvakten tilfredsstillende NEK EN50615, er forsikringsgodkjent (FG) og beskyttet av over 100 patenter.

MicroSense komfyrvaktssensor er kompatibel med alle komfyrstikkontakter fra Micro Matic (og tidligere Scandinavian Electric) produsert fra og med 2010. Før montering av den nye sensoren, må den pares med eksisterende komfyrstikkontakt. Paring utføres på samme måte for alle kompatible komfyrstikkontakter. Se brukermanual og instruksjonsfilmer.

SPESIFIKASJONER

Alarmsignal: 80 dB(A) ved 1 m

Mål (H x B x L): 11 x 38 x 94 mm

Kassering: Iht. kassering av elektronisk avfall (private husholdninger). EU-direktiv 2012/19/EU om resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE)

Batteri: 1 x CR2032

Driftsspenning: 3 VDC

Materiale: Selvslukkende, halogenfri plast

Radio: 433 MHz / 10 mW RF