

PR PLUS 300/500 V

PR PLUS 500V 3x1,5/1,5 350m

Kontakt

Installasjonskabel
firmapost@nexans.com

Internasjonal betegnelse: NO-N05VA5V-U

Nexans ref.: 10022178

El. nummer: 1067014

GTIN (EAN 13): 7045210012415

Husinstallasjonskabel "Rørtråd"


BESKRIVELSE

Husinstallasjonskabel for fast opplegg til inne- og utendørs bruk. Kabelen anbefales ikke forlagt i bakken (i rør) eller direkte i jord. I tillegg til tradisjonell eske og engangstrommel, er også PR Plus tilgjengelig i den montasjevennlig forpakningen QUICK-REEL samt i vår unike og brukervennlig bøtte.

Minste bøyediameter, engangs 90 graders bøy: 2xD

Minste bøyediameter enda krappere bøy: 4xD

(D = Kabelens ytre diameter)



YTELSESERKLÆRING

Brannklasse: E_{ca}
i henhold til EN50575:2014
+A1:2016

STANDARDER

Internasjonal EN 50265;
IEC 60332-1

Norsk NEK 535



Brannklasse
E_{ca}



Blyfri
Ja



Leder fleksibilitet
Entrådet, klasse 1



Normert spenning i 3
fase systemer U_o/U
300 / 500 V



Max. conductor temp. in
service
70 °C



RoHS-godkjent
Ja



Flammehemmende
Ja

PR PLUS 300/500 V

PR PLUS 500V 3x1,5/1,5 350m

Kontakt

Installasjonskabel
firmapost@nexans.com

EGENSKAPER

Konstruksjonsegenskaper

Blyfri	Ja
Med gul/grønn leder	Nei
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC
Leder fleksibilitet	Entrådet, klasse 1
Isolasjon	Polyvinylklorid - PVC
Lederform	Rund, entrådet
Ledermateriale	Glødd kobber
Skjerm	Aluminiumsbånd + kobbertråd
Kappefarge	Hvit
Fyll- / indre kappemateriale	Ja

Dimensjonsegenskaper

Lederdiameter	1,4 mm
Ledertverrsnitt	1,5 mm ²
Antall ledere	3
Nominell ytre diameter	8,7 mm
Vekt (ca.)	13,4 kg/100m
Vekt (ca.)	134 kg/km

Elektriske egenskaper

Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U	300 / 500 V
---	-------------

Bruksegenskaper

Omgivelsestemperatur under installasjon	10 °C
Maks. tillatt ledertemperatur	70 °C
RoHS-godkjent	Ja
Flammehemmende	Ja
Bruksområde	Innen- og utendørs
Forpakning	Engangstrommel E400