

PR PLUS 300/500 V

PR PLUS 2x1,5/1,5 Quick-reel (Svart)

Kontakt

Installasjonskabel
firmapost@nexans.com

Internasjonal betegnelse: NO-N05VA5VH2-U

Nexans ref.: 10562689

El. nummer: 1060443

GTIN (EAN 13): 7045210125597

PR Plus installasjonskabel i brukervennlig forpakning

BESKRIVELSE

Husinstallasjonskabel for fast opplegg til inne- og utendørs bruk. Kabelen anbefales ikke forlagt i bakken (i rør) eller direkte i jord. I tillegg til tradisjonell eske og engangstrommel, er også PR Plus tilgjengelig i den montasjevennlig forpakningen QUICK-REEL samt i vår unike og brukervennlig bømte.

Minste bøylediameter, engangs 90 graders bøy: 2xD

Minste bøylediameter enda krappere bøy: 4xD

(D = Kabelens ytre diameter)



STANDARDER

Internasjonal EN 50265;
IEC 60332-1

Norsk NEK 535



Blyfri
Ja



Leder fleksibilitet
Entrådet, klasse 1



Normert spenning i 3 fase systemer
Uo/U
300 / 500 V



Max. conductor temp. in
service
70 °C



RoHS-godkjent
Ja



Flammehemmende
Ja

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og informasjon om vekt, størrelse og dimensjoner i Nexans' tekniske eller kommersielle dokumentasjon er omtrentlig og er ikke bindende fra Nexans' side.

Generert 11.09.20 www.nexans.no Side 1 / 2

 Nexans

PR PLUS 300/500 V

PR PLUS 2x1,5/1,5 Quick-reel (Svart)

Kontakt
Installasjonskabel
firmapost@nexans.com

EGENSKAPER

Konstruksjonsegenskaper

Blyfri	Ja
Kapfefarge	Svart
Med gul/grønn leder	Nei
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC
Leder fleksibilitet	Entrådet, klasse 1
Isolasjon	Polyvinylklorid - PVC
Lederform	Rund, entrådet
Ledermateriale	Glødd kobber
Skjerm	Aluminiumsbånd + kobbertråd
Fyll- / indre kappemateriale	Ja

Dimensjonsegenskaper

Lederdiameter	1,4 mm
Ledertverrsnitt	1,5 mm ²
Antall ledere	2
Bredde	5,50 m
Nominell ytre diameter	8,0 mm
Høyde	8,5 mm
Vekt (ca.)	9,0 kg/100m
Vekt (ca.)	90 kg/km

Elektriske egenskaper

Normert spenning i 3 fase systemer U _o /U	300 / 500 V
--	-------------

Bruksegenskaper

Omgivelsestemperatur under installasjon	10 °C
Maks. tillatt ledertemperatur	70 °C
RoHS-godkjent	Ja
Flammehemmende	Ja
Bruksområde	Innen- og utendørs
Forpakning	Snelle