



FDV Dokumentasjon

Funksjon, Drift og Vedlikehold

Produkt:

YC195-100C-FSC	LIND MAGICAL 100 SERVANTSKAP SORT
YC195-120C-FSC	LIND MAGICAL 120 SERVANTSKAP SORT
YC195-060C-FSC	LIND MAGICAL 60 SERVANTSKAP SORT
YC195-080C-FSC	LIND MAGICAL 80 SERVANTSKAP SORT
YC195-060CW-FSC	LIND MAGICAL 60 SERVANTSKAP HVIT
YC195-080CW-FSC	LIND MAGICAL 80 SERVANTSKAP HVIT
YC195-100CW-FSC	LIND MAGICAL 100 SERVANTSKAP HVIT
YC195-120CW-FSC	LIND MAGICAL 120 SERVANTSKAP HVIT
YB195-060	LIND PARK/MAGICAL 60 SERVANT HVIT
YB195-080	LIND PARK/MAGICAL 80 SERVANT HVIT
YB195-100	LIND PARK/MAGICAL 100 SERVANT HVIT LIND
YB195-120	PARK/MAGICAL 120 SERVANT HVIT
YB195-060B	LIND PARK/MAGICAL 60 SERVANT MATT SORT
YB195-080B	LIND PARK/MAGICAL 80 SERVANT MATT SORT
YB195-100B	LIND PARK/MAGICAL 100 SERVANT MATT SORT
YB195-120B	LIND PARK/MAGICAL 120 SERVANT MATT SORT

Produktbeskrivelse:

Lind Magical Servantskap:

Servantskap i foliert MDF og med hyller av spon. Dette badromsmøbelet har avrundede hjørner, og en foliert matt overflate. Den folierte overflaten gjør rengjøringen enklere, og bevarer møbelets slitestyrke. To store skuffer er utstyrt med demping på skuffene, som gjør at de stenges mykt og rolig. Stilrene flater og fronter med integrert gripekant som håndtak. Møbelet monteres enkelt på vegg, med medfølgende festebeslag.

5 års garanti på Lind badromsmøbler.

Alle reservedeler lagerføres i inntil 5 år etter endt produksjon.

Servantskapet kommer ferdig montert.

Anvisninger for drift og vedlikehold:

Malt overflate:

Møbelskap og fronter består av en MDF-plate som har en malt overflate. Hyller av spon. Det er viktig å holde god ventilasjon i rommet og plassere møblene avskjermet fra vannsprut og mulige slag, for dermed å minimere risiko for skader.

Servant i kunstmateriale:

Servanten er fremstilt i et materiale som er godt egnet til badroms servanter. Bindemidler og knust marmor støpes i en form og til slutt legges det på en overflatebehandling. Siden servanten blant annet består av marmorpulver har den porer som gjør at overflaten kan påvirkes av fargepigmenter og apparater med høye temperaturer. Servanten må derfor ikke benyttes til hårfarging, oppskylling

av klær som kan inneholde overflødige fargestoffer og lignende, da dette kan farge av og lage flekker i servanten. Det er viktig at det ikke benyttes sterke kjemikalier som klor, ammoniakk, syre, aceton, kraftige rengjøringsmidler og rengjøringsmidler med slipemidler, på servanten.

Rengjøring og vedlikehold:

Daglig rengjøring gjøres med en myk klut som er fuktet i varmt vann. Ved behov kan det benyttes et mildt rengjøringsmiddel uten slipe- og skuremiddel. Tørk deretter av møbelskapet med en myk klut lett fuktet i rent vann for å unngå skjolder og striper fra rengjøringsmidler. Rengjøringsmidler med slipemiddel, ammoniakk, blekemiddel eller andre sterke oppløsningsmidler må ikke benyttes da de kan skade møbelets overflate.

Rengjøring og vedlikehold:

Daglig rengjøring foregår ved å tørke av servanten med en myk klut, fuktet i vann og mildt rengjøringsmiddel ved behov. Det må ikke benyttes vaskemidler som inneholder slipe- eller skuremidler. Skrubb, stålull, harde eller skarpe gjenstander kan gi riper i overflate.

Ettersyn/kontroll:

Ved førstegangs montering av produktet skal alle skruer på møbelet etter strammes. Det anbefales å gjennomføre en årlig inspeksjon av møbelet og montering, samt stramme til skruene ved behov. Vennligst sørg for at møblene har blitt installert i vannrett posisjon. Silikonstripe mellom servant og vegg må være intakt, og skal skiftes ved behov.

Fuktbestandighet:

Produkt har god bestandighet mot fukt, men krever tilstrekkelig utlufting i rommet. Møbelskapet tåler ikke direkte vannsprut over lengre tid.

Antatt levetid: >5 år.

Det er 2 års garanti på slitasjedeler og 5 års garanti på produktfeil. Reservedeler lagerføres inntil 5 år etter endt produksjon. Kontakt din lokale forhandler eller MegaFlis kundeservice ved behov av reservedeler.

Anvisninger for deponering:

Avfallstype:

Blandet materiale

Avfallshåndtering:

Deponeres på godkjent avfallsplass.

Møbelskap kan gjenvinnes gjennom forbrenning. Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

Servant gjenvinnes som rene masser.

Teknisk service:

Importør:	Megaflis AS
Postadresse:	Postboks 43 1312 Slependsen.
Telefon:	81 57 00 04
Telefaks:	66 85 31 90
E-post:	kundeservice@megaflis.no
Internettadresse:	www.megaflis.no

Undertegnet for og på vegne av produsenten:

_____ Jakob Horsholt _____

_____ Innkjøpsansvarlig _____

Billingsstad

Sted

Jakob Horsholt

Signatur

17.04.2024

Dato