

FDV Dokumentasjon

Produkt

LT-3134 MF-3134-MK LT-3134-MW LT-3134-MB MF-M3134-BW LT-2184 MFKNU-3286 MFKNU-2195 MFKNU-2195-MB MFKNU-2258 MFKNU-2259 MFKNU-2201 MFKNU-2201-MB MFKNU-2285 MFKNU-3003 MFKNU-3281 MF-3288-S	LIND DESIGN SERVANT THIN 300 LIND DESIGN SERVANT THIN 300 MATT BEIGE LIND DESIGN SERVANT THIN 300 MATT HVIT LIND DESIGN SERVANT THIN 300 MATT SORT LIND DESIGN SERVANT THIN 300 MATT SORT/MATT HVIT LIND DESIGN SERVANT THIN 400 LIND DESIGN SERVANT THIN 1000 LIND DESIGN SERVANT THIN 1100 LIND DESIGN SERVANT THIN 1100 MATT SORT LIND DESIGN SERVANT THIN 1300 49 CM LIND DESIGN SERVANT THIN 1300 56 CM LIND DESIGN SERVANT THIN 1400 LIND DESIGN SERVANT THIN 1400 MATT SORT LIND DESIGN SERVANT THIN 1500 LIND DESIGN SERVANT THIN 1600 LIND DESIGN SERVANT THIN 1700 LIND DESIGN SERVANT THIN 1800
--	--

Lind Design Thin Servant

Lind design servant thin er en serie moderne keramiske servanter utført i porselen, beregnet for montering på benkeplate.

Servant i porselen

Servanten er fremstilt i et porselens materiale som er godt egnet til badroms servanter. Servanten bør ikke benyttes til hårfarging, oppskylning av klær som kan inneholde overflødige fargestoffer og lignende, da dette kan farge av og lage flekker i servantens overflate. Det er viktig at det ikke benyttes sterke kjemikalier som klor, ammoniakk, syre, aceton, kraftige rengjøringsmidler og rengjøringsmidler med slipemidler, på servanten.

Fuktbestandighet

Servanten tåler vann.

Lind Thin servanter er utført uten overløp. Benyttes servanten i tørre rom eller nært inventar som ikke tåler vannsøl bør servanten installeres med en avløpsrist eller med en bunnventil som ikke kan stenges, slik at vannskader og oversvømmelser ikke oppstår ved feil bruk eller ved funksjonsfeil på tappekraner.

Rengjøring og vedlikehold

Vask ofte med klut for å unngå vanskelig flekker. Benytt vann og eventuelt et nøytralt rengjøringsmiddel. For å ivareta den lettstelte overflaten, unngå bruk av slipende vaskemidler og kraftige kjemikalier.



Ettersyn/kontroll

Kontroller at avløp i overgang mot bunnventil holder tett. Bytt pakninger ved behov.
Kontroller at fuger i overgang mellom servant og benkeplate er i god stand. Skift fug ved behov.

Antatt levetid: >5 år.

Det er 2 års garanti på slitasjedeler og 5 års garanti mot produktfeil.
Reservedeler lagerføres inntil 5 år etter endt produksjon. Kontakt din lokale forhandler eller MegafliS kundeservice ved behov av reservedeler.

Avfallshåndtering

Deponeres på godkjent avfallsplass.
Avfallstype: Blandet materiale.

Teknisk service

MegafliS AS
Postboks 43 1312 Slependsen
66 85 31 80
kundeservice@megafliS.no
www.megafliS.no
20/06/2024