

FDV Dokumentasjon

Produkt:

LIND FACTOR SMALL 50 BADEROMSMØBEL VENSTRE	YBC208Y-050LO-FSC
LIND FACTOR SMALL 50 BADEROMSMØBEL HØYRE	YBC208Y-050RO-FSC
LIND OASIS SMALL 50 BADEROMSMØBEL VENSTRE SORT	YBC208Y-050LB-FSC
LIND OASIS SMALL 50 BADEROMSMØBEL HØYRE SORT	YBC208Y-050RB-FSC

Lind Factor/Oasis Baderomsmøbel:

Lind Factor og Lind Small er baderomsmøbler som kommer i et naturlig og moderne design. Møblene har myke, avrundede hjørner som gir skapet en jevn og elegant form. Skapdør med soft-close.

Overflaten består av støpemarmor.

Modellene finnes i venstre og høyrestilt.

Rengjøring og vedlikehold:

Møbelskapet og frontene består av spon og MDF plater, samt en laminert overflate. Det er viktig å vedlikeholde god ventilasjon i rommet og å plassere møbelet i god avstand fra vann sprut og eventuelle elementer som kan støte i møbelet, for å minimere risikoen for skade.

Daglig rengjøring gjøres med en myk klut som er fuktet i varmt vann. Ved behov kan det benyttes et mildt rengjøringsmiddel uten slipe- og skuremiddel.

Tørk deretter av møbelskapet med en myk klut lett fuktet i rent vann for å unngå skjolder og striper fra rengjøringsmidler. Rengjøringsmidler med slipemiddel, ammoniakk, blekemiddel eller andre sterke oppløsningsmidler må ikke benyttes da de kan skade møbelets overflate. Skrubb, stålull, harde eller skarpe gjenstander kan gi riper i overflate.

Servanten må ikke bli brukt til skylling av klær som kan inneholde fargestoffer og lignende eller farging av hår, da dette kan farge og lage flekker i servanten.

Hvis det oppstår en liten ripe i servanten, kan du prøve å bruke et keramisk viskelær for å fjerne det.

Ettersyn/kontroll:

Ved førstegangs montering av produktet skal alle skruer på møbelet etter strammes. Det anbefales å gjennomføre en årlig inspeksjon av møbelet og montering, samt stramme til skruene ved behov.

Vennligst sørg for at møblene har blitt installert i vannrett posisjon.

Silikonstripe mellom servant og vegg må være intakt, og skal skiftes ved behov.

Fuktbestandighet:

Produkt har god bestandighet mot fukt, men krever tilstrekkelig utlufting i rommet. Møbelskapet tåler ikke direkte vannsprut over lengre tid.



Antatt levetid: >5 år.

Det er 2 års garanti på slitasjedeler og 5 års garanti på produktfeil. Reservedeler lagerføres i inntil 5 år etter endt produksjon. Kontakt din lokale forhandler eller MegafliS kundeservice ved behov av reservedeler.

Avfallstype:

Blandet materiale

Avfallshåndtering:

Deponeres på godkjent avfallsplass.

Møbelskap kan gjenvinnes gjennom forbrenning. Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall. Servant gjenvinnes som rene masser.

Teknisk service:

Importør: MegafliS AS
Postadresse: Postboks 43 1312 Slepden.
Telefon: 66 85 31 80
E-post: kundeservice@megafliS.no
Internettadresse: www.megafliS.no
25.09.2024