

FDV Dokumentasjon

Produkt

LTG TERRAZZO ANTICO 60X60 LTG TERRAZZO ANTICO 60X120 LTG TERRAZZO ANTICO HEXAGON 5	60TR08R-M 612TR08R-M 60TR08R-HEXAGON 5
--	--

Teknisk informasjon

Vannopptaksklasse	B l a	NORM: NS-EN 121
Vannopptak (%)	E < 0,5%	NORM: ISO 10545/3
Slitasjegruppe (PEI)	IV	NORM: ISO 10545/7
Sklisikkerhetsklasse	-	NORM: DIN 51097
Risikogruppe	R10	NORM: DIN EN 16165 – Annex B
Tykkelse	12,5 mm	NORM: DIN 51130
Materiale	Porcellanato	
Avfallstype	Blandet materiale	

Seriene Terraazzo Antico er en slitesterk glasert porcellanato flis egnet for de fleste typer vegger og gulv, inne- og utendørs. Overflaten er noe ujevn og matt, med steinstruktur og fargespill.

Rengjøring og vedlikehold

Daglig rengjøring gjøres med en myk klut eller svamp fuktet i varmt vann. Bruk et mildt rengjøringsmiddel uten olje, fett eller slipemidler ved behov. Skyll med rent vann og tørk med en lett fuktig klut. Unngå rengjøringsmidler med slipemiddel, ammoniakk, blekemiddel eller sterke oppløsningsmidler da de kan skade flisene. Ved behov for sterkere rensedmidler, kan spesialprodukter kjøpes hos en fliseforhandler.

Ettersyn/kontroll

Flisene kan renses med spesialmidler fra fliseforhandlere. Test middelet på en løs flis eller et lite synlig område først. Misfarget fugemasse og silikonfuge bør skiftes ut. Kontroller at kaliber/tonokoden på flisepakkene er lik før montering. Monterte fliser gir ingen reklamasjonsrett ved farge- eller størrelsesavvik. Ta vare på kaliber/tono-merkingen og noen ekstra fliser for fremtidig bruk.

Avfallshåndtering

Deponeres på godkjent avfallsplass, under rene masse; Keramikk/porselen. Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

Teknisk service

Megafliis AS
Postboks 43 1312 Slependsen
66 85 31 80
kundeservice@megafliis.no
www.megafliis.no
13/06/2024