

FDV Dokumentasjon

Produkt:

LTG NUVOLA BEIGE 60X60	PN6061
LTG NUVOLA BEIGE 60X120	PN612061
LTG NUVOLA BEIGE HEXAGON 5	PN6061-HEXAGON 5
LTG NUVOLA SILVER 60X60	PN6062
LTG NUVOLA SILVER 60X120	PN612062
LTG NUVOLA SILVER HEXAGON 5	PN6062-HEXAGON 5

Teknisk informasjon:

Vannopptaksklasse	B l a	NORM: NS-EN 121
Vannopptak (%)	E < 0,5%	NORM: ISO 10545/3
Slitasjegruppe (PEI)	III	NORM: ISO 10545/7
Sklisikkerhetsklasse	-	NORM: DIN 51097
Risikogruppe	R10	NORM: DIN 51130
Tykkelse	12,5 mm	
Materiale	Porcellanato	
Avfallstype	Blandet materiale	

Serien Nuvola er en slitesterk glasert porcellanato flis egnet for de fleste typer vegger og gulv. Overflaten er jevn og matt, med en finslipt overflate med svakt fargespill.

Rengjøring og vedlikehold:

Daglig rengjøring gjøres med en myk klut eller svamp fuktet i varmt vann. Bruk et mildt rengjøringsmiddel uten olje, fett eller slipemidler ved behov. Skyll med rent vann og tørk med en lett fuktig klut. Unngå rengjøringsmidler med slipemiddel, ammoniakk, blekemiddel eller sterke oppløsningsmidler da de kan skade flisene. Ved behov for sterkere rensmidler, kan spesialprodukter kjøpes hos en fliseforhandler.

Ettersyn/kontroll:

Flisene kan renses med spesialmidler fra fliseforhandlere. Test middelet på en løs flis eller et lite synlig område først. Misfarget fugemasse og silikonfuge bør skiftes ut. Kontroller at kaliber/tonokoden på flisepakkene er lik før montering. Monterte fliser gir ingen reklamasjonsrett ved farge- eller størrelsesavvik. Ta vare på kaliber/tono-merkingen og noen ekstra fliser for fremtidig bruk.

Avfallshåndtering:

Deponeres på godkjent avfallsplass, under rene masse; Keramikk/porselen. Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

Teknisk service/importør	MegafliS AS Postboks 43 1312 Slependen 66 85 31 80 66 85 31 90 kundeservice@megafliS.no www.megafliS.no 25/06/2024
---------------------------------	--