

FDV Dokumentasjon

Produkt

Produktnavn:	Produktnummer:
LTG2900-YH001-36	LTG PROGETTO BIANCO
LTG2900-YH002-36	LTG PROGETTO BEIGE
LTG2900-YH003-36	LTG PROGETTO CHIARO
LTG2900-YH005-36	LTG PROGETTO CENERE
LTG2900-YH007-36	LTG PROGETTO SCURO
LTG2900-YH008-36	LTG PROGETTO MARONE
LTG2900-YH010-36	LTG PROGETTO GRAFITE

Teknisk informasjon

Vannopptaksklasse	B I a	NORM: NS-EN 121
Vannopptak (%)	E < 0,5%	NORM: ISO 10545/3
Slitasjegruppe (PEI)	IV	NORM: ISO 10545/7
Sklisikkerhetsklasse	R10	NORM: DIN 51130
Risikogruppe	-	NORM:
Bruddstyrke		NORM:
Tykkelse	9,5 mm	
Materiale	Porcellanato	
Avfallstype	Blandet materiale	

Produktbeskrivelse

Serien Progetto er en slitesterk glasert porcellanato flis egnet for de fleste typer vegger og gulv, inne- og utendørs. Flisen kommer i en serie med syv ulike farger. Overflaten er jevn og halvblank.

Rengjøring og vedlikehold

Daglig rengjøring gjøres med en myk klut eller svamp som er fuktet i varmt vann. Ved behov kan det benyttes et mildt rengjøringsmiddel uten olje, fett, slipe- og skuremiddel. Vask over med rent vann, og tørk til slutt over med en lett fuktig klut. Rengjøringsmidler med slipe-middel, ammoniakk, blekemiddel eller andre sterke oppløsningsmidler må ikke benyttes da de kan skade flisenes overflate. Ved behov for sterkere renseprodukter kan det kjøpes spesialprodukter hos en fliseforhandler.

Ettersyn/kontroll

Ved behov, kan flisenes renses med et spesial rensmiddel egnet for fliser. Dette fås kjøpt hos de fleste fliseforhandlere. Det er alltid viktig å teste slike rensmidler på en løs flis, eller et mindre synlig område, først før behandling av øvrige areal.

Med tiden vil fugemasse og silikonfuge kunne bli misfarget, og de bør da skiftes.

Flisenes kaliber/tono kode er merket på hver enkelt pakke. Det er viktig å kontrollere at denne koden er lik for alle pakkene som legges på et område, før montering. Montert vare gir ingen reklamasjonsrett som følge av farge-/størrelses avvik på pakkene. Det anbefales å ta vare på kaliber/tono merkingen på esken hvis det skulle være behov for ekstra fliser senere. Det anbefales også å ta vare på noen ekstra fliser etter legging, hvis uheldet skulle være ute og en flis blir skadet, slik at den enkelt kan skiftes.



Avfallshåndtering

Deponeres på godkjent avfallsplass, under rene masse; Keramikk/Porselen.
Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

Teknisk service

MegafliS AS
Postboks 43 1312 Slependen
66 85 31 80
kundeservice@megafliS.no
www.megafliS.no
20/06/2024