

Nordsjö Professional 7

Veggmaling



Produktbeskrivelse

Nordsjö Professional 7 er en matt veggmaling som egner seg til de fleste veggflater der det ikke er spesielle krav til overflaten. Nordsjö Professional 7 er vanntynnet og har utmerket dekkevne. Den er beregnet for maling innendørs på puss, betong, lettbetong, gips, glasfibervev mm.

Behandling

Puss, betong samt ulike bygningsplater sparkles etter behov. For beste resultat, mal 1 strøk med Nordsjö Professional Grund+ og ferdigmal 1-2 strøk med Nordsjö Professional 7.

Tidligere malte flater vaskes med Nordsjö Original Forvask etter produktets anbefaling. Blanke flater mattslipes med sandpapir.

Dårlig bundet underlag grunnes med Nordsjö Professional Binder før maling.

Unngå å male når temperaturen er under +5°C.

Helse og Miljø

Malingsstøvet kan ved sliping eller behandling med varmpistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk egnet personlig verneutstyr ved dårlig ventilasjon. Se informasjon i sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpne spenn. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingsrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning.

Se: www.tomtogtort.no



Teknisk data

Bruksområde: Innendørs

Bindemiddel: Sampolymerdispersjon

Glans: 7

Tørketid: +23°C 50 % RF: Gjennomtørr 1 time

overmalbar: 2 timer

Luft/temp: Min +5°C

Luftfuktighet RF: 40-80%RF(65%RF Otimalt)

Fortynning: Vann

Verktøy: Pensel, rull og sprøyte

Forbruk: 8-10 m²/liter

Embalasje: 2,5, 10 og 100 liter

Baser: BW, BC, Sort, O502-y, SO502-Y og SO500-N

Rengjøring: Såpevann

Oppbevares: Frostfritt

VOC: (kat. A/a): 30 g/l. Inneholder maks 1 g/l.

Denne deklarasjonen gjelder BW. For andre farger kan siffer

Oppfyller brannteknisk klasse B-s1,d0. Typegodkjennelse SCO710-15 verdiene varierer.

Miljø

Dette produktet oppfyller kravet for EU-Blomsten og Svanen.

Minimer ditt forbruk ved å finne ut ut hvor mye du trenger.

Ta vare på rester slik at du kan bruke det igjen. Gjennom å bruke malingsrestene minsker du produktets miljøpåvirkning.

For mer informasjon se www.svanemerket.no

AkzoNobel

AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Rev. September 2023

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies