

# Nordsjø Ambiance Endless Sky

## Takmaling



### Produktbeskrivelse

Nordsjø Ambiance Endless Sky er en hel matt takmaling av høy kvalitet med spesielle egenskaper som enestående dekk, den er lett å påføre og den gir en jevn og fin flate. Den kan brekkes i flere farger (BW). Nordsjø Ambiance Endless Sky er berenget på flater som puss, betong, lettbetong, gipsplater glassfibervev mm.

### Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og fast innen det males. Underlaget sparkles etter behov. For beste resultat, grunnmal 1 gang med Nordsjø Original Grunning Vegg og Tak og mal 1–2 ganger med Nordsjø Ambiance Endless Sky.

Tidligere malte flater vaskes med Nordsjø Original Forvask. Blanke flater mattslipes. Mal 1–2 ganger med Nordsjø Ambiance Endless Sky.

Mal ikke når temperaturen er under +10 °C

### Helse og Miljø

Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmpistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr ved dårlig ventilasjon. Se informasjon på sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpne lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingsrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning.

Se: [www.tomtogtort.no](http://www.tomtogtort.no)

#### Teknisk Data

**Bruksområde:** Innendørs  
**Bindemiddel:** EVA (Ethyl Vinyl Acetat)  
**Glans:** Hel matt 3  
**Støvtørr:** 23°C 50% RF: 1 time  
**Overmalbar 23°C 50% RF:** 2 timer  
**Luft/Objekt temp:** Min +5°C  
**Luftfuktighet RF:** 40-80%RF (65%RF optimalt)  
**Fortynning:** Vann  
**Verktøy:** Pensel, rull, sprøyte  
**Forbruk:** 8-10 m<sup>2</sup>/liter  
**Emballasje:** 1 liter, 2,5 liter, og 10 liter  
**Baser:** BW  
**Rengjøring:** Såpevann  
**Oppbevares:** Frostfritt  
**VOC (kat.A/a)** 30g/l Inneholder maks 0,5g/l

#### Miljø

Dette produktet oppfyller kravet til miljømerket Svanen. Lisensnummer 3096-0003  
Minimer forbruket ditt ved å finne ut hvor mye du trenger. Ta vare på rester slik at du kan bruke dem igjen. Gjennom å bruke malingrestene minsker du produktets miljøpåvirkning.  
For mer informasjon, se [www.nordic-ecolabel.org](http://www.nordic-ecolabel.org)

Rev. August 2023

**AkzoNobel**

AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjø er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies