

Nordsjö Ambiance Superfinish Matt

Dør/listmaling



Produktbeskrivelse

Nordsjö Ambiance Superfinish Matt er en vanntynnet matt polyuretanforsterket dør/listmaling av høy kvalitet med svært god utfløy som gir en fantastisk fin og holdbar flate. Nordsjö Ambiance Superfinish Matt er berenget på kjøkkenskap, dører, karmar, møbler, panel, sokler og lister mm. Den er også egnet for rustbeskyttende plater og ståldetaljer innendørs. Nordsjö Ambiance Superfinish Matt gir en jevn og fin flate med fin fargegjengivelse. Nordsjö Ambiance Superfinish Matt har svært god malings-tekniske egenskaper hvilket gjør flaten vaskbar og sterk.

Behandling

Ved nymaling av ubehandlet tre skal evt. kvister isoleres med Nordsjö Original Kvistlakk, 2 strøk. Deretter grunnes flaten med Nordsjö Original Heftgrunn. Så sparkles flaten 1-2 ganger etter behov med Nordsjö Professional Akrylsparkel.

Slip og avstøv flaten og mal 2 strøk med Nordsjö Ambiance Superfinish Matt.

Tidligere malte flater vaskes med Nordsjö Original Forvask. Blanke flater mattslipes. Grunnmal etter behov. Mal 2 strøk med Nordsjö Ambiance Superfinish Matt.

Ved bruk av Nordsjö Original Heftgrunn bør grunningen tørke over natten innen overmaling.

Helse og Miljø

Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmpistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr ved dårlig ventilasjon. Se informasjon på sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpnede lokk. Brukt verkøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingsrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning.

Teknisk Data

Bruksområde: Innendørs

Bindemiddel: Akryllateks/polyuretan

Glans: Hel matt 5

Tørketid: 23°C 50% RF: 2 timer

Overmalbar: 23°C 50% RF: 6 timer

Luft/Objekt temp: Min +5°C

Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Fortynning: Vann

Verktøy: Pensel, rull, sprøyte

Forbruk: 8-10 m²/liter

Emballasje: 1 liter, 2,5 liter

Baser: BW og BC

Rengjøring: Såpevann

Oppbevares: Frostfritt

VOC (kat.A/a): 30g/l. Inneholder maks 99g/l

Denne deklarasjonen gjelder BW. For andre farger kan sifferverdiene variere.

Miljø

Minimer ditt forbruk ved å finne ut ut hvor mye du trenger. Ta vare på rester slik at du kan bruke det igjen. Gjennom å bruke malingsrestene minsker du produktets miljøpåvirkning. For mer informasjon se www.nordicecolabel.org

Rev. August 2023

AkzoNobel

AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies