



## FDV Dokumentasjon

### Produkt:

GRE' BIANCO GRIP 20 MM 60X60	1730004
GRE' GRIGIO GRIP 20 MM 60X60	1730008

Format:	60x60	NORM: ISO 10545/2
Vannopptaksklasse:	B1A	NORM: NS-EN 186
Vannopptak (%):	< 0,1%	NORM: ISO 10545/3
Slitasjegruppe (PEI):	-	NORM: ISO 10545/7
Tykkelse	20 mm	
Materiale	Farget porcellanato kjerne	
Avfallstype	Blandet materiale	
Ripefasthet (MOHS):	-	NORM: NS-EN 67-101
Sklisikkerhetsklasse:		NORM: DIN 51097
Risikogruppe	R11	NORM: DIN 51130
Annet: (kjemisk bestandighet etc.)	Bestandighet mot flekker: Klasse 4-5 <sup>(1)</sup>	

(1) Klasse 5 betyr at flekk produsert av testet løsning kan vaskes vekk med fuktig klut.

### Pietre di Paragone, gulvflis:

Pietre di paragone er en italiensk porcellanato flis. Flisen egner seg godt til bruk i hager eller på terrasser. Flisene har en sklisikker overflate med terrazzo-imitasjon, og kommer i to ulike farger, en lys og en grå. Flisen er bestående av en farget porcellanato kjerne, som gir et tett hardbrent gods med høy trykk- og bøyestrekfasthet.

### Rengjøring og vedlikehold:

Daglig rengjøring gjøres med en myk klut eller svamp fuktet i varmt vann. Bruk et mildt rengjøringsmiddel uten olje, fett eller slipemidler ved behov. Skyll med rent vann og tørk med en lett fuktig klut. Unngå rengjøringsmidler med slipemiddel, ammoniakk, blekemiddel eller sterke oppløsningsmidler da de kan skade flisene. Ved behov for sterkere rensedmidler, kan spesialprodukter kjøpes hos en fliseforhandler.

### Ettersyn/kontroll:

Flisene kan renses med spesialmidler fra fliseforhandlere. Test middelet på en løs flis eller et lite synlig område først. Misfarget fugemasse og silikonfuge bør skiftes ut. Kontroller at kaliber/tonokoden på flisepakkene er lik før montering. Monterte fliser gir ingen reklamasjonsrett ved farge- eller størrelsesavvik. Ta vare på kaliber/tono-merkingen og noen ekstra fliser for fremtidig bruk.

### Avfallshåndtering:

Deponeres på godkjent avfallsplass, under rene masse; Keramikk/Porselen. Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.



Teknisk service/importør

MegafliS AS  
Postboks 43 1312 Slependen  
66 85 31 80  
66 85 31 90  
[kundeservice@megafliS.no](mailto:kundeservice@megafliS.no)  
[www.megafliS.no](http://www.megafliS.no)  
17.06.2024