



FDV Dokumentasjon

Produkt

| | |
|--------------------------|----------|
| NATURE BONE 100x50 | G4321011 |
| NATURE BONE 60x60 | G4313011 |
| NATURE BONE MOSAIC 30x30 | G4304001 |

Teknisk informasjon

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| Vannopptaksklasse | B I a | NORM: NS-EN 121 |
| Vannopptak (%) | E < 0,5% | NORM: ISO 10545/3 |
| Slitasjegruppe (PEI) | IV | NORM: ISO 10545/7 |
| Ripefasthet (MOHS) | 7 | NORM: NS-EN 101 |
| Sklisikkerhetsklasse | - | NORM: DIN 51097 |
| Risikogruppe | R10 | NORM: DIN 51130 |
| Tykkelse | 9 mm | |
| Materiale | Porcellanato | |
| Avfallstype | Blandet materiale | |

Serie Nature Bone, Gulvflis

Nature Bone er en fliseserie fra Spania. Porcellanato flisen er en meget slitesterk glasert flis egnet for de fleste typer vegger og gulv, inn- og utendørs. Overflaten er noe ujevn og halvmatt, med et marmorert fargespill av beige toner. Flisen er bestående av en farget porcellanato kjerne, som gir et tett hardbrent gods med høy trykk- og bøyestrekfasthet. Overflaten er matt, lett strukturert, og har en høy ripefasthet.

Rengjøring og vedlikehold

Daglig rengjøring gjøres med en myk klut eller svamp fuktet i varmt vann. Bruk et mildt rengjøringsmiddel uten olje, fett eller slipemidler ved behov. Skyll med rent vann og tørk med en lett fuktig klut. Unngå rengjøringsmidler med slipemiddel, ammoniakk, blekemiddel eller sterke oppløsningsmidler da de kan skade flisene. Ved behov for sterkere rensedmidler, kan spesialprodukter kjøpes hos en fliseforhandler.

Ettersyn/kontroll

Flisene kan renses med spesialmidler fra fliseforhandlere. Test middelet på en løs flis eller et lite synlig område først. Misfarget fugemasse og silikonfuge bør skiftes ut. Kontroller at kaliber/tonokoden på flisepakkene er lik før montering. Monterte fliser gir ingen reklamasjonsrett ved farge- eller størrelsesavvik. Ta vare på kaliber/tono-merkingen og noen ekstra fliser for fremtidig bruk.

Avfallshåndtering

Deponeres på godkjent avfallsplass, under rene masse; Keramikk/porselen. Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

Teknisk service

Megaflis AS
Postboks 43 1312 Slependen
66 85 31 80
kundeservice@megaflis.no
www.megaflis.no
25/06/2024