



FDV Dokumentasjon

Funksjon, Drift og Vedlikehold

Teknisk informasjon:

Produktnavn:	Produktnummer:	Produsent:
BETON BEIGE 25x50	51262	Cifre Ceramica, Spania
BETON GREY 25x50	51260	
RELIEVE NEXT BETON BEIGE 25x50	51323	
RELIEVE NEXT BETON GREY 25x50	51324	

Format:	25x50	NORM: ISO 10545/2
Vannopptaksklasse:	B III	NORM: NS-EN 186
Vannopptak (%):	E > 10%	NORM: ISO 10545/3
Slitasjegruppe (PEI):		NORM: ISO 10545/7
Ripefasthet (MOHS):		NORM: NS-EN 67-101
Sklisikkerhetsklasse:		NORM: DIN 51097
Risikogruppe		NORM: DIN 51130
Annet: (kjemisk bestandighet etc.)	Bestandighet mot flekker: Klasse 5 ⁽¹⁾	

(1) Klasse 5 betyr at flekk produsert av testet løsning kan vaskes vekk med fuktig klut.

Produktbeskrivelse:

Serie Beton, Gulvflis:

Flisen Beton 25x50 kommer fra spanske Cifre. Den keramiske flisen er en glasert flis egnet for vegg innendørs. Overflaten er matt med et spottete fargespill, og kommer i tre ulike farger.

Anvisninger for drift og vedlikehold:

Materiale:

Flisen er bestående av en keramisk kjerne av rødt gods, som gir et hardbrent gods med god målenøyaktighet. Overflaten har en matt finish og har en middels høy ripefasthet.

Rengjøring og vedlikehold:

Daglig rengjøring gjøres med en myk klut eller svamp som er fuktet i varmt vann. Ved behov kan det benyttes et mildt rengjøringsmiddel uten olje, fett, slipe- og skuremiddel. Vask over med rent vann, og tørk til slutt over med en lett fuktig klut. Rengjøringsmidler med slipemiddel, ammoniakk, blekemiddel eller andre sterke oppløsningsmidler må ikke benyttes da de kan skade flisenes overflate. Ved behov for sterkere rensprodukter kan det kjøpes spesialprodukter hos en fliseforhandler.

Ettersyn/kontroll:

Ved behov, kan flisene renses med et spesial rensmiddel egnet for fliser. Dette fås kjøpt hos de fleste fliseforhandlere. Det er alltid viktig å teste slike rensmidler på en løs flis, eller et mindre synlig område, først før behandling av øvrige areal.

Med tiden vil fugemasse og silikonfuge kunne bli misfarget, og de bør da skiftes.

Flisenes kaliber/tono kode er merket på hver enkelt pakke. Det er viktig å kontrollere at denne koden er lik for alle pakkene som legges på et område, før montering. Montert vare gir ingen reklamasjonsrett som følge av farge/størrelses avvik på pakkene. Det anbefales å ta vare på kaliber/tono merkingen på esken hvis det skulle være behov for ekstra fliser senere. Det anbefales også å ta vare på noen ekstra fliser etter legging, hvis uheldet skulle være ute og en flis blir skadet, slik at den enkelt kan skiftes.

Anvisning for deponering:

Avfallstype: Blandet materiale

Avfallshåndtering:

Deponeres på godkjent avfallsplass, under rene masse; Keramikk/Porselen. Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

Teknisk service:

Importør: MegaFlis AS
Postadresse: Postboks 43 1312 Slependen.
Telefon: 66 85 31 80
Telefaks: 66 85 31 90
E-post: [kundeservice@megafليس.no](mailto:kundeservice@megafлис.no)
Internettadresse: www.megafليس.no

Undertegnet for og på vegne av produsenten:

Jakob Horsholt
Innkjøpsansvarlig

Billingsstad

Sted

Jakob Horsholt

Signatur

05.02.2021

Dato