

FDV Dokumentasjon

Produkt:

DASSEL OAK 40X120	300000000000021509
DASSEL MAPLE 40X120	300000000000021511
DASSEL WALNUT 40X120	300000000000021501

Teknisk informasjon:

Vannopptaksklasse	B III	NORM:
Vannopptak (%)	E > 10%	NORM: UNE-EN-ISO 10545-3
Slitasjegruppe (PEI)	> 600 N	NORM: UNE-EN-ISO-10545-4
Ripefasthet (MOHS)	-	NORM:
Sklisikkerhetsklasse	-	NORM:
Risikogruppe	-	NORM:
Bruddstyrke	> 600 N	NORM: UNE-EN-ISO 10545-4
Tykkelse	10, 8 mm	
Materiale		
Avfallstype	Blandet materiale	

Produktbeskrivelse

Den spanske fliseserien Dassel har en treeffekt som gir naturlig sjarm til ethvert rom. Tilegnet for bruk på vegg innendørs. Fliseserien består av tre nyanser. Overflaten er slitesterk og matt.

Rengjøring og vedlikehold:

Daglig rengjøring gjøres med en myk klut eller svamp fuktet i varmt vann. Bruk et mildt rengjøringsmiddel uten olje, fett eller slipemidler ved behov. Skyll med rent vann og tørk med en lett fuktig klut. Unngå rengjøringsmidler med slipemiddel, ammoniakk, blekemiddel eller sterke oppløsningsmidler da de kan skade flisene. Ved behov for sterkere rensemidler, kan spesialprodukter kjøpes hos en fliseforhandler.

Ettersyn/kontroll:

Flisene kan renses med spesialmidler fra fliseforhandlere. Test middelet på en løs flis eller et lite synlig område først. Misfarget fugemasse og silikonfuge bør skiftes ut. Kontroller at kaliber/tonokoden på flisepakkene er lik før montering. Monterte fliser gir ingen reklamasjonsrett ved farge- eller størrelsesavvik. Ta vare på kaliber/tono-merkingen og noen ekstra fliser for fremtidig bruk.

Avfallshåndtering:

Deponeres på godkjent avfallsplass, under rene masse; Keramikk/porselen. Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

Teknisk service

Megafliis AS
Postboks 43 1312 Slependsen
66 85 31 80
kundeservice@megafliis.no
www.megafliis.no
08.08.2024