













**FICHA TÉCNICA | TECHNICAL SPECIFICATIONS**

FAMILIA   FAMILY	PORCELANICO   PORCELAIN TILES
GRUPO DE ABSORCIÓN   ABSORTION GROUP	Bla
FORMATO   NOMINAL SIZE (cm)	
DIMENSIONES DE FABRICACIÓN   WORZ SIZE (mm)	

**CARACTERÍSTICAS FÍSICAS PHYSICAL DATA**

Tolerancias dimensionales y aspecto superficial Facial dimensions range and Surface quality		Norma   Standard: UNE-EN-ISO 10545-2	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARS
Aborcion de agua Water Absortion		Norma   Standard: UNE-EN-ISO 10545-3 Bla = E ≤ 0.5%   UNE EN 14411:2016 - ANEXO G	0.5% < E
Fuerza de rotura (N) Breaking strenght (N)		Norma   Standard UNE-EN-ISO 10545-4	≥ 1300 N
Resistencia a la flexión (N/mm2) Flexural tensile strenghtn (N/mm2)		Norma   Standard UNE-EN-ISO 10545-4	≥35 N/mm <sup>2</sup>
Resistencia choque termico Thermal shock resistance		Norma   Standard UNE-EN-ISO 10545-9	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARS
Resistencia al cuarteo Cracking resistance		Norma   Standard UNE-EN-ISO 10545-11	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARS
Resistencia a la helada Frost resistance		Norma   Standard UNE-EN-ISO 10545-12	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARS
Dureza al rayado superficial- Mohs Scratch hardness according to Mohs		Norma   Standard UNE-EN-ISO 67101	
Resistencia al deslizamiento   Péndulo Slipperness resistance Pendulum		Norma   Standard UNE-ENV 1633:2003	
Resistencia al deslizamiento   Rampa Slipperness resistance Inclined platform		Norma   Standard DIN 51130	
Resistencia al deslizamiento   Andar descalzo Slipperness resistance Barefoot areas		Norma   Standard DIN 51097	
Reacción al fuego Reaction to fire		Norma   Standard: UNE-EN-ISO 13501-1 Norma   Standard: DIN 4102-1	A1 - A1 <sub>FL</sub>

Bla

## FICHA TÉCNICA | TECHNICAL SPECIFICATIONS

### CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS | CHEMICAL FEATURES

Norma: UNE-EN-ISO-10545-14



Resistencia a las manchas  
Resistance to staining

Norma: UNE-EN-ISO 10545-13



Resistencia a los productos químicos y sales de piscina.  
Resistance to chemicals and pool treatment products.

Resistencia a los ácidos y álcalis de alta concentración.  
Resistance to High concentration acids and bases.

Resistencia a los ácidos y álcalis de baja concentración.  
Resistance to Low concentration acids and bases.

Bla

FECHA | DATE:



Ctra. Vila-real - Onda, Km. 10 · 12200 Onda, Castellón (Spain)  
Apdo. Correos Nº350, 12540 Vila-real, Castellón (Spain)  
Tel./Phone: +34 964 50 69 69 | Fax: +34 964 52 15 93 | cifre@cifreceramica.com

CIFRE CERAMICA, SL. : Inscrita en el registro mercantil de Castellón  
| T. 477 · L. 44 Secc. G. F. 122 ·H. CS1184 | Inscipción 1ª en fecha 22-04-1991 |  
CIF: B12284634 · VAT ES Nº B-12284634.