













FICHA TÉCNICA | TECHNICAL SPECIFICATIONS

FAMILIA FAMILY	PORCELANICO PORCELAIN TILES
GRUPO DE ABSORCIÓN ABSORTION GROUP	Bla
FORMATO NOMINAL SIZE (cm)	
DIMENSIONES DE FABRICACIÓN WORZ SIZE (mm)	

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS PHYSICAL DATA

Tolerancias dimensionales y aspecto superficial Facial dimensions range and Surface quality	 Norma Standard: UNE-EN-ISO 10545-2	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARS
Aborcion de agua Water Absortion	 Norma Standard: UNE-EN-ISO 10545-3 Bla = E ≤ 0.5% UNE EN 14411:2016 - ANEXO G	0.5% < E
Fuerza de rotura (N) Breaking strenght (N)	 Norma Standard UNE-EN-ISO 10545-4	≥ 1300 N
Resistencia a la flexión (N/mm2) Flexural tensile strenghtn (N/mm2)	 Norma Standard UNE-EN-ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²
Resistencia choque termico Thermal shock resistance	 Norma Standard UNE-EN-ISO 10545-9	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARS
Resistencia al cuarteo Cracking resistance	 Norma Standard UNE-EN-ISO 10545-11	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARS
Resistencia a la helada Frost resistance	 Norma Standard UNE-EN-ISO 10545-12	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARS
Dureza al rayado superficial- Mohs Scratch hardness according to Mohs	 Norma Standard UNE-EN-ISO 67101	
Resistencia al deslizamiento Péndulo Slipperness resistance Pendulum	 Norma Standard UNE-ENV 1633:2003	Clase 2 (35<Rd≤45
Resistencia al deslizamiento Rampa Slipperness resistance Inclined platform	 Norma Standard DIN 51130	
Resistencia al deslizamiento Andar descalzo Slipperness resistance Barefoot areas	 Norma Standard DIN 51097	
Reacción al fuego Reaction to fire	 Norma Standard: UNE-EN-ISO 13501-1 Norma Standard: DIN 4102-1	A1 - A1 _{FL}

Bla

FICHA TÉCNICA | TECHNICAL SPECIFICATIONS

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS | CHEMICAL FEATURES

Norma: UNE-EN-ISO-10545-14



Resistencia a las manchas
Resistance to staining

Norma: UNE-EN-ISO 10545-13



Resistencia a los productos químicos y sales de piscina.
Resistance to chemicals and pool treatment products.

Resistencia a los ácidos y álcalis de alta concentración.
Resistance to High concentration acids and bases.

Resistencia a los ácidos y álcalis de baja concentración.
Resistance to Low concentration acids and bases.

Bla

FECHA | DATE:



Ctra. Vila-real - Onda, Km. 10 · 12200 Onda, Castellón (Spain)
Apdo. Correos Nº350, 12540 Vila-real, Castellón (Spain)
Tel./Phone: +34 964 50 69 69 | Fax: +34 964 52 15 93 | cifre@cifreceramica.com

CIFRE CERAMICA, SL. : Inscrita en el registro mercantil de Castellón
| T. 477 · L. 44 Secc. G. F. 122 ·H. CS1184 | Inscripción 1ª en fecha 22-04-1991 |
CIF: B12284634 · VAT ES Nº B-12284634.