



# FDV Dokumentasjon

Funksjon, Drift og vedlikehold

## **Produkt:**

MF3804F-800	CELESTE FASTO SIDEVEGG M/FOLIE 785-800 [1kol]
MF3804F-900	CELESTE FASTO SIDEVEGG M/FOLIE 885-900 [1kol]
MF3804F-1000	CELESTE FASTO SIDEVEGG M/FOLIE 985-1000 [1kol]
MF3803F-1100	CELESTE FASTO SKYVEDØR M/FOLIE 1080-1110 [1kol]
MF3803F-1200	CELESTE FASTO SKYVEDØR M/FOLIE 1180-1210 [1kol]
MF3803F-1300	CELESTE FASTO SKYVEDØR M/FOLIE 1280-1310 [1kol]
MF3803F-1000	CELESTE FASTO SKYVEDØR M/FOLIE 980-1010 [1kol]

## **Produktbeskrivelse:**

### *Celeste Fasto Dusjløsning:*

Skyvedør med profiler i krom, kommer med 6 mm klart herdet glass med sikkerhetsfolie. Folien som sitter på fremsiden av glasset er med på å forhindre at ved en eventuell skade, vil glasset fremdeles sitte fast i profilene. Stor skyvedør vil ha ett fast glassfelt på tilsvarende mål og kan monteres slik at døren åpnes på ønsket side. Rammen har justerbart veggfeste på begge sider for tilpasning, samt døren har magnetlukking mot ene sideprofilen. Ved ønske om et 90° dusjhjørne med skyvedør kan man kombinere med sidevegg på 80,90 eller 100 cm.

5 års garanti på Celeste dusjløsninger.

Alle reservedeler lagerføres i inntil 5 år etter endt produksjon.

Dusjløsning er flatpakket. Leveres i 1 del eller 2 deler.

## **Anvisninger for drift og vedlikehold:**

### *Aluminiums profiler*

Profiler i topp og bunn, samt profiler som festes i veggene er bestående av krom aluminium.

### *Rengjøring og vedlikehold:*

Daglig rengjøring foregår ved å tørke av profilene med en myk klut, fuktet i vann og mildt rengjøringsmiddel ved behov. Det må ikke benyttes vaskemidler som inneholder slipe- eller skuremidler. Skrubb, stålull, harde eller skarpe gjenstander kan gi riper og matte ned profilenes overflate.

### *Herdet glass med folie:*

Glassflaten i dusjløsningen er bestående av herdet glass med folie og vil derfor ha ekstra styrke, samt tåle store temperaturforskjeller. Folien som sitter på utsiden av glasset er med på å forhindre at ved en eventuell skade, vil glasset fremdeles sitte fast i profilene, noe som er betryggende for både store og små. Da glasset er herdet ved endt produksjon vil ikke glasset kunne påføres noen modifikasjoner i ettertid. Herdet glass med folie vil være sensitivt for slag, støt, ol. som kan skape riper i glasset eller utløse en reaksjon. Det er derfor viktig at man tar forbehold ved håndtering, montering og transport av herdet glass med folie.

### *Rengjøring og vedlikehold:*

Daglig rengjøring foregår ved å tørke av glasset med en myk klut, fuktet i vann og mildt rengjøringsmiddel ved behov. Det anbefales å benytte en baderoms nal på glasset etter hver gangs bruk, slik at glasset holder seg rent og blankt lenger. Gjør rent ofte ved å benytte rengjøringsmidler som Plumbo clean bad og dusjrens eller Jif baderom. Det må ikke benyttes vaskemidler som inneholder slipe- eller skuremidler. Skrubb, stålull, harde eller skarpe gjenstander kan gi riper i

glassets overflate. Det må heller ikke benyttes aggressive alkalier eller syreholdige rengjøringsmidler på glasset. Ved behov for å fjerne spesielt vanskelige flekker/merker fra glassflaten (IKKE på folien) kan det benyttes f.eks. teknisk sprit eller aceton. Ved bruk av slike løsemidler er det viktig å skylle godt med rent vann. Glass- og vindusrens kan benyttes, men det er viktig å skylle av godt med rent vann slik at det ikke dannes en hinne på glasset, som senere kan være vanskelig å fjerne.

#### *Ettersyn/kontroll:*

Det anbefales å gjennomføre en årlig inspeksjon av skyvedøren og montering, samt stramme til skruene ved behov.

#### *Fuktbestandighet:*

Produkt har god bestandighet mot fukt, men krever jevnlig rengjøring for å unngå tilstopping av smuss og mineraler fra vannet.

#### *Antatt levetid: >5 år.*

Det er 2 års garanti på slitasjedeler og 5 års garanti på produktfeil. Reservedeler lagerføres i inntil 5 år etter endt produksjon. Kontakt din lokale forhandler eller MegaFlis kundeservice ved behov av reservedeler.

### **Anvisninger for deponering:**

*Avfallstype:* Blandet materiale

#### *Avfallshåndtering:*

Deponeres på godkjent avfallsplass.

Profilen deponeres som metall. Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

Glass går som rene masser og resirkuleres.

### **Teknisk service:**

Importør:	MegaFlis AS
Postadresse:	Postboks 43 1312 Slependsen.
Telefon:	81 57 00 04
Telefaks:	66 85 31 90
E-post:	<a href="mailto:kundeservice@megafli.no">kundeservice@megafli.no</a>
Internettadresse:	<a href="http://www.megafli.no">www.megafli.no</a>

